

《重点推荐》纤维管 黄蜡管 纤维套管 耐高温套管（内附高清图）

产品名称	《重点推荐》纤维管 黄蜡管 纤维套管 耐高温套管（内附高清图）
公司名称	东莞市韬略电子制品有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:韬略 型号:0.5mm-50mm
公司地址	中国 广东 东莞市 黄江镇社贝康湖管理区bestwangbin@163.com
联系电话	86-076913712878546/18938180185 13712878546

产品详情

东莞市韬略电子制品有限公司

dong guan taolue electronic co. , ltd

地址：中國.廣東省東莞市黃江田美工業區

tel : 0769-82603835 fax : 0769-83609085

环保型硅树脂玻璃纤维管

技术规格:

内径 (mm)	内径公差 (mm)	壁厚 (mm)	最小包装	内径 (mm)	内径公差 (mm)	壁厚 (mm)
0.8mm	-0.1+0.2	0.2 ± 0.1	100m/r	7.5mm	-0.1+0.2	0.4 ± 0.1
1.0mm	-0.1+0.2	0.2 ± 0.1	100m/r	8.0mm	-0.1+0.2	0.4 ± 0.1
1.5mm	-0.1+0.2	0.2 ± 0.1	100m/r	8.5mm	-0.1+0.2	0.4 ± 0.1
2.0mm	-0.1+0.2	0.2 ± 0.1	100m/r	9.0mm	-0.1+0.2	0.4 ± 0.1
2.5mm	-0.1+0.2	0.2 ± 0.1	100m/r	10.0mm	-0.1+0.2	0.4 ± 0.1

3.0mm	-0.1+0.2	0.30 ± 0.1	100m/r		11.0mm	-0.1+0.4	0.5 ± 0.1
3.5mm	-0.1+0.2	0.35 ± 0.1	100m/r		12.0mm	-0.1+0.4	0.5 ± 0.1
4.0mm	-0.1+0.2	0.35 ± 0.1	100m/r		13.0mm	-0.1+0.4	0.5 ± 0.1
5.0mm	-0.1+0.2	0.35 ± 0.1	100m/r		14.0mm	-0.1+0.4	0.5 ± 0.1
5.5mm	-0.1+0.2	0.35 ± 0.1	100m/r		15.0mm	-0.1+0.4	0.5 ± 0.1
6.0mm	-0.1+0.2	0.35 ± 0.1	100m/r		16.0mm	-0.1+0.4	0.5 ± 0.1
6.5mm	-0.1+0.2	0.35 ± 0.1	100m/r		18.0mm	-0.1+0.5	0.5 ± 0.1
7.0mm	-0.1+0.2	0.4 ± 0.1	100m/r		20.0mm	-0.1+0.5	0.5 ± 0.1
技术指标:							
项目	指标						
耐热性	250 ± 3 恒温箱中放置24小时,无变化						
阻燃性	VW-1						
耐电压	1200v. 1500v. 2500v .4000v						
热老化	260 .6小时,无裂纹						
性能指标							
剪口特性	套管截面用剪刀断后,剪口平整,不松散						
颜色标准							
标准色	白色						
备注	其它色可定制						

本产品的加工定制是是，品牌是韬略，型号是0.5mm-50mm，材质是玻璃纤维，阻燃性是VW-1，耐温是200-600（ ），耐压是1.2KV1.5KV2.5KV4KV7KV（KV），颜色是白色红色蓝色黄色棕色，产品认证是UL