

梅特勒SevenCompact台式pH/离子计S220-USP/EP

产品名称	梅特勒SevenCompact台式pH/离子计S220-USP/EP
公司名称	上海鼎科科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:METTLER/TOLEDO/梅特勒-托利多 型号:S220-USP/EP
公司地址	上海市闵行区放鹤路1088号第6幢1054室
联系电话	13754391008 18516108878

产品详情

s220-b	sevenscompact™ pH/离子计 s220主机（包括电极支架等）
s220-k	电极套装（同 s220-b，包含 inlab® expert pro-ism 电极）
s220-bio	电极套装（同 s220-b，包含 inlab® routine pro-ism 电极电缆套装）
s220-usp/ep	电极套装（同 s220-b，包含 inlab® pure pro-ism 电极及电缆）

特性和优点

醒目的彩色显示屏	4.3 英寸的高分辨率彩色显示器上具有大号数字和井然有序的图标，使得相关信息一目了然。
两个显示布局	在全屏或 ufocus™ 布局之间通过单个键操作进行切换，这样就不会受到非重要信息的影响了。
智能电极管理	ism® 电极连接在仪表上自动识别，有助于减少错误产生，确保利用最新校准进行今后的测量。
自动识别缓冲液	自动识别缓冲液系统允许您在校准时对使用缓冲液的顺序进行选择。通过这种方式，您可快速进行常规校准，而不会出现不必要的错误信息。
连接与外围设备	usb 和 rs232 接口允许您同时连接梅特勒-托利多的各种外围设备，从而增加了仪器的功能。

规格 - s220 sevenscompact™ pH/离子计

简短描述	测量 ph、mv/orp 和离子的通用仪器
ph范围	-2.000 至 20.000
ph分辨率	用户可定义的：0.001 / 0.01 / 0.1
相对ph精度	± 0.002

mv范围	-2000.0 至 2000.0
mv分辨率	用户可定义的：0.1 / 1
mv相对精确性	± 0.2
温度范围 °c	mtc：-30.0 至 130.0 atc:-5.0 至 130.0
温度精度 °c	± 0.1
显示器	tft 颜色 4.3 英寸
电源	外部电源 9-12v/10w
离子浓度范围	1.00e-9 至 9.99e+9
离子浓度精度	+/- 0.5%

本产品的加工定制是否，品牌是METTLERTOLEDO/梅特勒-托利多，型号是S220-USP/EP