

# 德国德图testo316-2制冷剂检漏仪 气体检漏仪原装

产品名称	德国德图testo316-2制冷剂检漏仪 气体检漏仪原装
公司名称	合测实业(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:气体泄漏检测仪 品牌:德国德图
公司地址	上海市闵行区光华路2118号第3幢二层C268室
联系电话	15901821115 18049911710

## 产品详情

温馨提示：

以上产品价格和属性仅供参考，详情致电021-52968161 18049911710 咨询！

testo316-2气体检测仪-简介：

也可以称为气体检漏仪，拥有集成泵设计，内置式电池，检测到的气体浓度显示直观，非常适于快速气体检测。

testo316-2气体检测仪-特点:1.通过柱状调到方式显示持续上升的危险气体的浓度，声光报警2.集成泵3.趋势显示，显示最大泄漏4.testo316-2柔性探头，可测量难以触及的位置5.带柔性测量头，含仪器箱、充电器和耳机6.还可以称为快速气体检漏仪，快速可靠，带集成泵。

testo316-2气体检测仪-技术参数:1.存储温度 -25 ... +60 ° c2.操作温度 -5 ... +50 ° c3.电池寿命 6小时4.尺寸 190 x 57 x 42 mm5.订货号 0632 3162

服务承诺：

- 1、正品保障：合测承诺对外销售的产品均为正品，如若发现假货，我们将假一罚十
- 2、本仪器自售出之日起一周内，发现有质量问题，包退包换
- 3、产品自售出之日起保修一年，终身维护，但配件不在保修范围内

- 4、保修服务只限正常使用下有效
- 5、保修期间由我公司提供邮寄费
- 6、更全的产品信息可登陆我司官网[www.heceshiye.cn](http://www.heceshiye.cn)查询

本产品的加工定制是否，类型是气体泄漏检测仪，品牌是德国德图，型号是testo316-2，测量范围是-25...+60 ° C，测量对象是气体，温度范围是-5...+50 ° C ( )，电源是5，尺寸是2 ( mm )，重量是0.35 ( kg )