

沟槽四通 铸钢 连云港 鑫茂

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 沟槽四通 铸钢 连云港 鑫茂 |
| 公司名称 | 连云港鑫茂管业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 材质:铸钢 产地:连云港 品牌:鑫茂 |
| 公司地址 | 连云港市海州区高渠道北侧解放东路290号E-116 |
| 联系电话 | 18036685151 15161305978 |

产品详情

公司专业生产钢制高、中、低压、碳钢、合金钢以及奥氏体不锈钢弯头、法兰、三通、异径管、封头、弯管、锻制承插管件和螺纹管件等系列管道配件。所有产品均采用美国标准asme (ansi)、德国标准din、日本标准jis、中国gb/t、jb、sh、hg等标准生产，同时还可根据客户要求特制各种异难、非标、特厚壁系列管道连接件。可按客户要求生产iso、ansi、jis、din、gb、hg等标准的碳钢、合金钢各种规格的弯头、法兰、异径管、三通、管帽、大弯、承插等系列高中低压工业管件。主要

材质：碳钢:10#、20#、a3、q235a、20g、16mn、astm a234、astm a105、astm a403等；不锈钢:1cr18ni9ti、0cr18ni9、00cr19ni10、0cr17ni12mo2ti、00cr17ni14mo2、304、304l、316、316l等；合金钢:16mnr、cr5mo、12cr1mov、10crmo910、15crmo、12cr2mo1、a335p22、st45.8/、a10bb。产品质量：已经通过iso9001国际认证、压力容器制造许可、

应用领域：广泛应用于石油、化工、核电站、食品制造、建筑、造船、造纸、医药等行业。

本产品的材质是铸钢，产地是连云港，品牌是鑫茂，管厚是6（mm），壁厚是6，等级是1，抗压强度是340，特殊功能是耐高压，型号是114，直径是100，执行标准是GB12459-90