

# 质保一年，WPO卧式蜗轮蜗杆减速机，优质铸件减速箱

产品名称	质保一年，WPO卧式蜗轮蜗杆减速机，优质铸件减速箱
公司名称	杭州洲格机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类别:蜗轮蜗杆减速机 齿轮类型:圆柱齿轮减速机
公司地址	杭州市萧山区义蓬街道小泗埠村
联系电话	13989450243

## 产品详情

本公司座落于杭州大江东工业园区 是一家集设计开发与制造销售于一体的专业减速机制造公司。产品广泛应用于陶瓷、玻璃、食品、冶金、纺织、石油化工、仓储物流、木工机械、环保设备、印刷包装、制药、皮革等领域。公司以‘品质取信客户，服务赢得市场’为经营宗旨，以‘专业、创新、诚信、品质为核心价值，坚持客户利益至上、合作双赢，努力创造和谐共进、共同发展的良好经营环境。

wp系列减速机是一款蜗轮蜗杆传动减速机。箱体为一体铸造成型，与传统减速机相比具有结构紧凑、外形美观大方、抗震能力强、噪音低、使用寿命长等诸多优点。可广泛应用于纺织印染、石油化工、建筑、工厂流水线、塑料机械、等等诸多行业。具有减速、增加扭矩和借助附件实现往复提升、翻转等功能。

我公司可生产40型-250型各种规格减速机，速比从5:1到3600:1。可以满足各种行业的多种需求。

安装注意事项：1 减速机须安装在平整的底座上，底脚螺栓必须紧固、防震 原动机---减速机---工作机的各联接轴伸，安装后必须互相正确对准轴线。 2 减速机输入端及输出端轴伸外径公差尺寸均按h6制作。与之相匹配的联轴器、皮带轮、链轮等传动件内孔需按合适的公差尺寸配置，避免装配过紧损坏轴承，装配过松影响正常的动力传递。

3链轮、齿轮等传动件装上轴伸时，尽量靠近轴承，以减少轴伸弯曲应力。

4减速机装配电机时，应在蜗杆头部内孔孔壁及键槽处涂抹黄油，避免装配过紧，防止日久生锈。 5 使用各类电机直联型减速机时，若电机重量偏大，应设支撑装置。以防止在工作中产生更大的震动。

使用注意事项：\*使用前应注意检查减速机形式结构、中心距规格、传动比、输入轴连接方式、输出轴结构、输入轴输出轴轴指向和回转方向等是否符合要求。 \*减速机使用前应注入n220-n320（环境温度-30至40摄氏度）或n320-n460（环境温度40至65摄氏度）润滑油至油标中心点之上。加油后旋紧顶部的通气器，拔掉通气器上之小锥赛，减速机方可使用。首次使用100小时后，清洗内部换上新油，以后

每2500小时换油一次。 \*使用过程中发生不正常情况时，应及时停机检查。（减速机的油温最高允许达到95摄氏度，在此温度界限下。只要油温不再上升，可以放心使用）。【\*注明\*】：所有照片均实物外包装拍摄，货品因显示器、拍摄等因素影响，无法避免存在一定差别，以实物为准，敬请谅解！

我们将竭诚欢迎与您的洽谈合作 携手共赢

联系人：徐华军 经理

信用编码： 2688

联系电话：86 0571 82981932

传真：0571 82981932

手机：13989450243

qq：1344072637

地址：浙江 杭州市萧山区义蓬街道小泗埠

邮箱：1066905524@qq.com

本产品的加工定制是否，类别是蜗轮蜗杆减速机，齿轮类型是圆柱齿轮减速机，安装形式是卧式，布局形式是同轴式，齿面硬度是软齿面，用途是变速器，品牌是诚松，型号是WPO40--250，输入转速是1500（rpm），额定功率是0.12--18（kw），输出转速范围是25-150（rpm），许用扭矩是10-5860（N.m），使用范围是冶金化工橡塑石材木工印刷储藏自动化设备等等诸多领域，级数是单级，减速比是40，属性是属性值