

蜗轮蜗杆小吊机专用WD48减速机

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 蜗轮蜗杆小吊机专用WD48减速机 |
| 公司名称 | 宁津腾瑞减速机有限责任公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 类别:蜗轮蜗杆减速机 齿轮类型:圆柱齿轮减速机 |
| 公司地址 | 山东省德州市宁津县时集镇王庄 |
| 联系电话 | 15624330000 18263079242 |

产品详情

腾瑞蜗轮蜗杆wd48减速机质量好，

腾瑞zq两级传动，中心距有：250、350、400、500、650、750、850、1000，九种装配形势，传动比也有九种：48.57、40.17、31.5、23.34、20.49、15.75、12.64、10.35、8.23。

输入轴伸为圆锥形，输出轴端有圆柱形、齿轮型。

- 性能特点：(1)齿轮均采用优质低碳合金钢、渗碳、淬火、齿轮精度6级。(2)精度高、效率高、传动平稳、噪音低、比调质齿轮减速器(qj系列)体积小、重量轻、承载能力大、可靠性高。(3)焊接箱体结构。安装形式：三支点安装和地脚安装。
 - 轮出轴型式：平键，渐开线花键，齿轮轴端，空心轴四种。
 - 一般采用油池润滑，自然冷却，立式减速器采用循环油润滑。
 - 采用滚动轴承。应用范围：1、输入转速一般 $n_1 \leq 1500$ r/min。
- 2、工作环境温度-40-+50。 3、正反两向运转。 适合各种类型起重机减速器选用

本产品的加工定制是是，类别是蜗轮蜗杆减速机，齿轮类型是圆柱齿轮减速机，安装形式是立式，布局形式是同轴式，齿面硬度是硬齿面，用途是起重机减速机，品牌是腾瑞，型号是WD48，输入转速是1400（rpm），额定功率是1.1（kw），输出转速范围是45（rpm），许用扭矩是30（N.m），使用范围是广泛，级数是双级，减速比是30，电话是18263079242