

梅花型 联轴器 带键槽 雕刻机配件 6.35 8 10 40 55 6mm

产品名称	梅花型 联轴器 带键槽 雕刻机配件 6.35 8 10 40 55 6mm
公司名称	丽水市恒大轴承科技有限公司
价格	面议
规格参数	是否进口:否 标准编号:D40L66 联轴器类型:梅花联轴器
公司地址	浙江丽水市莲都区北苑路151-1号
联系电话	05782527585 15857838817

产品详情

优质联轴器，批量价格更优惠，具

体请咨询客服！

外径20长度25 内孔4毫米~至10毫米

外径25长度30 内孔5毫米~至12毫米

外径30长度40 内孔5毫米~至16毫米

外径40长度66 内孔8毫米~至22毫米

以上均有大量现货，可以根据您需要内孔配置！

以下产品介绍以实物为准，如有不详之处请联系我们。同时欢迎您来电来函询价洽谈业务。

联轴器类型：梅花联轴器

特点:1.结构简单，检查、安装方便；2.两头固定端为硬质铝合金，中间为聚胺脂弹性体，联接紧凑无间隙3.抗油及电气绝缘性；4.顺时针和逆时针回转特性完全相同，无回转间隙；5.可吸收震动、补偿径向、

角向和轴向偏差；6.抱紧式或止付螺丝固定式联结，可根据客户需求加工键槽。公制或英制尺寸孔径。一体化设计，常用于机床、升降平台，步进伺服系统，主轴传动。

产品各主要尺寸对照表.

外型尺寸及技术参数

规格 型号\\ 参数 类型	外径	长度	内径1	内径2	扭矩 (n.m)		纠偏能力		最高 转速 (rpm)	运转
					额定	最大	轴角 偏角 (。))	偏心 误差 (mm)		
梅花 型加 紧联 轴器	20	25	4-10	4-10	2	3	1.0	±0.2	10000	同步
	25	30	5-12	5-12	3	5	1.0	±0.2	10000	同步
	30	35	5-16	5-16	4	5	1.0	±0.2	8000	同步
	30	40	6-16	6-16	5	8	1.0	±0.2	8000	同步
	40	66	8-22	8-22	9.5	19	1.0	±0.2	6500	同步
	55	78	14-28	14-28	20	50	1.0	±0.2	5000	同步
	65	90	15-32	15-32	25	60	1.0	±0.2	3800	同步
	80	114	18-40	18-40	40	80	1.0	±0.2		

本产品的是否进口是否，标准编号是D40L66，联轴器类型是梅花联轴器，品牌是HD，型号是D40L66，公称转矩是9.5 (N.m)，轴孔是19，外形尺寸是40 (mm)，许用转速是6500 (r/m)