

NL7-36齿联轴器 C 115尼龙内齿套 联接套 尼龙胶圈

产品名称	NL7-36齿联轴器 C 115尼龙内齿套 联接套 尼龙胶圈
公司名称	新河县国友尼龙制品厂
价格	面议
规格参数	是否进口:否 联轴器类型:鼓形齿联轴器 品牌:GY
公司地址	河北新河县北郑工业区
联系电话	86-0319-4841302 13932904583

产品详情

nl型内齿弹性联轴器，弹性内齿型联轴器是目前国内的最新产品,在国外已经广泛地被采用,适用于轴间及扰性传动,允许较大的轴向径向位移和角位移,且具有结构简单、维修方便、拆装容易、噪音低、传动功率损失小、使用寿命长等优点、倍受用户欢迎。

为满足各种机械的更新改造及引进设备备件需要，我厂可以提供品种规格齐全的内齿形弹性联轴器，并根据用户需要接受非标准订货。

联轴器尼龙齿套主要技术参数

单位：毫米(mm)

型号	nl1		nl2		nl3		nl4		nl5		nl6		nl7		nl8		nl9	
	粗	细	粗	细	粗	细	粗	细	粗	细	粗	细	粗	细	粗	细	粗	细
外径	42	40	55	53	67	67	82	85	92	95	102	100	115	115	140	140	175	172
内径	30	27	38	41	47	50	60	65	69	72	75	76	85	87	102	108	135	132
高度	28	37	39	40	42	45	46	47	48	49	52	50	60	61	67	73	100	90
牙数	32	20	28	42	25	34	32	45	36	38	32	40	36	45	36	45	45	46
备注																		

聚酰胺-66 (尼龙-66) 的特征

机械强度高，耐应力开裂性好，但吸水性大而尺寸稳定性差耐磨性为pa中最佳者，自润滑性仅次于聚四氟乙烯和聚甲醛化学稳定性好

联轴器尼龙齿套用途与特点：

该产品适用于轴间的挠性传动，允许有圈套的轴，径向位移，具有结构简单，拆装方便，寿命长，噪音低，成本少，各传动功效损失小等优点。轴孔型式有圆柱型(y)和圆锥型(y)两种，按国家标准《联轴器轴孔和键槽型式尺寸》的规定加工。工作温度-20 ~ 70 。
40精密铸造和增强注塑尼龙(尼龙66)等，经特殊工艺处理。本厂生产的nl系列内齿套广泛应用于锻压、建筑、矿山、塑料、食品、工程、石油、化工、机床、船舶、皮革、造纸、水泵等行业机械的传动。它优于其他结构的联轴器。用户定货请注明轴孔型式及

本产品的是否进口是否，联轴器类型是鼓形齿联轴器，品牌是GY，型号是NL7-36Z，公称转矩是630（N.m），轴孔是可定制，外形尺寸是115（mm），许用转速是3600（r/m），是否标准件是标准件，产品类型是联轴器，样品或现货是现货，是否提供加工定制是是