

[恒普1230上新]1级福乐斯橡塑板 阿乐斯福乐斯橡塑板 背胶橡塑板

产品名称	[恒普1230上新]1级福乐斯橡塑板 阿乐斯福乐斯橡塑板 背胶橡塑板
公司名称	嘉兴市恒普保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	材质:橡塑 产地:张家港、广州 产品类别:橡塑板
公司地址	浙江省嘉兴市秀洲区新塍镇兴新路511号富园商务楼4186室
联系电话	13067531667

产品详情

注：因阿乐斯福乐斯是名品，请选购之前与客服联系

新一代的一级“福乐斯”全面采用了阿乐斯国际有限公司(armacell international gmbh)最先进的“纳诺”精细发泡技术(nano-foaming technology),在延续了福乐斯?产品一贯高品质绝热性能的基础上,产品发泡更均匀,泡孔更精细,其最重要性能指标有了进一步的突破:湿阻因子 μ 10,000, 导热系数 0.034w/(m.k), 0。福乐斯是以橡塑为主要原材料发泡而成的柔性闭泡绝热材料,无纤维粉尘,不含甲醛,不含氯氟烃等破坏臭氧层的工质,适用于介质温度在-50至105 间各种管道及设备的保温隔热。作为高品质的绝热节能材料,福乐斯产品目前广泛应用于中央空调系统水管和风管,制冷和制热设备,热水管道及工艺管路的绝热工程,能充分保证降低冷,热损失的节能效果。在防止管道结露,降低管路腐蚀风险,保证整个绝热系统“汽密性”方面,福乐斯是唯一能真正提供整套解决方案的绝热产品系列。

福乐斯橡塑特点：

导热系数低,在同样的环境条件下,为达到相同的保温效果,福乐斯的使用厚度比其它的传统保温材料薄一半以上;湿阻因子高,构成真正“内置”的隔汽层,使福乐斯.整体既是保温层又是防潮层,即使表

面出现局部破损，其整个厚度方向的闭泡结构依旧可以有效地阻止外界水汽的渗透；安装简易、快捷；防火性能好，福乐斯经测试判定为难燃b1级材料，同时通过bs标准的class 1的要求；具备绝热工程壁厚，其产品厚度随着管道管径的增大而增加，保证在同一设计条件下，不同管径的管道保温后达到相同的表面温度；应用具备绝热工程壁厚的福乐斯管材保温，能在保证绝热效果的同时最大程度地节省材料用量。

1、关于标价：由于我公司产品所属行业原材料价格波动大，且产品规格、型号、材质多种多样，造成很难对其规定时价，所以本店所有标价仅供参考，如需下单，务必请客户电话或旺旺联系，以免造成不必要的麻烦。2、关于物流：由于本公司产品大部分为大件物品，所以基本上走我们长期合作的可以发往全国的物流，并非快递（样品快递）。所以在价格上及到货时间上很难确定。发货前我们会帮忙联系好物流并告知客户具体收货事宜。3、运费问题：货物不同、所到地域不同，邮费均不同。运费可采取到付方式。（运输途中可能会出现意外破损）4、关于收货：在接货时，请客户确认产数量，如果不符合订单要求，请马上与我们联系。如果在签收货物十几天后发现商品缺少，恕我们难以帮您解决可能是物流带来的麻烦。5、支付方式：强烈推荐支付宝交易.安全放心.无法使用支付宝的用户可联系本公司银行汇款.6、关于评价：如果对我们产品满意，请给我们满分好评，我们会再接再厉为客户服务。

一、采用最环保耐用的原材料，完全杜绝使用过程中产品断裂问题,质量绝对保证！

二、引进最先进的生产设备，拥有丰富的生产经验，产品全部通过国际检测，让您百分百的放心。

三、完善的质量及售后体系。质量完全符合国家标准，每批货都附带权威的检测报告，我们的售后客服将竭诚为您服务！

四、超大日产量！保证供货及时！保证您的大批量订购！

五、强大的物流！我们的经营范围是全国配送！保证货物的安全快速到达！

六、最低的价格！网络营销完全采取直销方式，帮助您节约成本，一省再省！

欢迎您的来电咨询！

本产品的材质是橡塑，产地是张家港、广州，产品类别是橡塑板，产品种类是保温板，导热系数（常温）是0.035，等级是1级，低温弯折 是国家标准，断裂伸长率是国家标准，抗弯强度是强，抗压强度是强，品牌是阿莱斯福乐斯，使用温度是-40度至110度，芯材是PVC/NBR，形态是闭孔式，形状是卷板，应用范围是中央空调系统水管和风管，制冷和制热设备，热水管道及工艺管路的绝热工程，规格是C109150CS,C113150CS,C116150CS