

环保纸塑胶、水性黄胶、纸塑封口胶、OPP封边胶、OPP封底胶

产品名称	环保纸塑胶、水性黄胶、纸塑封口胶、OPP封边胶、OPP封底胶
公司名称	东莞市顺威粘合剂有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:顺威 型号:AE-281 , AE-638
公司地址	中国广东 东莞市 萬江區共聯第二工業區
联系电话	86-076922704546/22788637/22789007 13377739976

产品详情

ae-638纸塑胶

一．主要组成：顺威牌纸塑胶是由进口热塑性树脂、高分子乳液、eva乳液、丙烯酸乳液、助剂组成经科学配方，精心制成乳液。

二．性能指标：外观 微黄色粘稠乳液 固含量 50% 粘度mpa.s 15000 ± 500 ph值 6-7
粘接强度24小时后纸撕不开或纸撕断裂。

三．适用范围：主要适用于纸制品与复膜、压光及上光等产品的边口和底口的粘接。专用于腹膜后的纸制品粘合，大量用于手挽袋、彩盒、药盒、酒盒等的封边高级包装盒制作，如皮具盒、精品盒、精装盒、木盒、塑料盒、首饰盒等。也可用于聚丙烯、聚乙烯膜对纸的复合包装封边及各种纸类和塑料的贴合（过塑彩盒、过塑首饰盒和过塑手挽袋的封边与封口的粘接）。

四．产品特性：1、涂刷性好，干燥速度快。2、胶膜柔软，对复膜面或上光面的附着性好，粘接强度大。3、抗冷耐热性能好，粘合好的产品可在60度烘烤72小时或-10度冷冻72小时粘接强度基本保持不变，产品不爆口，胶膜不发脆。

五．施工方法：手涂或机涂

六．注意事项：1．施胶后要求晾置2-3分钟，即可贴合粘接。晾置时间不宜过长，以免上胶表面表干过头，导致粘接力下降，致使暴口脱胶发生。2．粘好后的产品宜叠压，并施以一定的压力。对于挺度太大的产品粘合后要求至少要压榨2-3小时，并且压力要足够，便被粘两面要能充分粘合，胶液将在24小时后完全干透。3．如有野胶，可用汽油、丁脂或香蕉水擦拭，开封后未用完的产品必须密封储存。4．使用本胶之前应先进行小批量粘接试用，试用合格后方可批量使用。5．本品应密封储存放于阴凉干燥通风处，储存温度5-35度为宜，有效储存期为半年，超过储存期如合格仍可使用。

20kg、50kg塑料方桶包装。

本产品的品牌是顺威，型号是AE-281，AE-638