

转移胶-键牌转移胶 J-Z950

产品名称	转移胶-键牌转移胶 J-Z950
公司名称	东莞市创纬胶粘剂科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:键牌 型号:J-Z950 粘合材料:BOPP,PET基材上镀铝层向纸品的转移复合
公司地址	广东 东莞市 沙田西太隆渡船洲218号
联系电话	076985987032 13434555551

产品详情

键牌 j-z950 镀铝膜转移纸胶

技术指标:

固体成分 solid composition : 50 ± 2 外观 appearance:乳白色或微黄色乳液粘度 viscosity : 28 ~ 38sph值 ph value : 6.0 ~ 7.0

功能简介:

适用于bopp、pet基材上镀铝层向纸品的转移复合

适用范围:

适用于食品.药物.烟酒.儿童玩具等包装物的加工。

性能特性:

键牌转移胶具有良好的初粘力及持粘力，转移完全。键牌转移胶具有良好的柔韧性，制品耐折，无龟裂。键牌转移胶适用于即时剥膜，无须熟化键牌转移胶不含苯、苯二甲苯、醋酸乙脂、醋酸丁脂、丙酮等有害物质，为绿色产品，可安全用于食品、药物、烟酒、儿童玩具等包装物的加工键牌转移胶属于水溶性黏合剂，无毒，无刺激性气味。使用后器具用清水清洗，改善生产环境，彻底消除油性产品覆合过程静电火灾事故发生，保障生产人员的身体健康。

使用方法:

本产品已根据覆膜工艺调整好各项指标，使用时不要加入清水或其他溶剂。覆合速度建议为80 ~ 150m/min,烘干温度建议为80 ~ 150 ，可根据产品要求及覆合机种类适当调整。涂胶量建议为5 ~ 8g/m²。

包装规格:

50kg.200kg塑料桶。

注意事项:

存放于阴凉处，避免阳光直射，保存温度为5 ~ 40 。应注意防冻，在0 以下长时间存放会破坏性能。请不要与其他产品混用，未用完的产品应密封保存。

本产品的品牌是键牌，型号是J-Z950，粘合材料是BOPP,PET基材上镀铝层向纸品的转移复合