卡夫特铸工胶 100g 铸件修补胶

产品名称	卡夫特铸工胶 100g 铸件修补胶
公司名称	南京品泰幕墙材料有限公司
价格	面议
规格参数	型号:铸工胶 粘合材料类型:金属类 品牌:卡夫特
公司地址	南京市秦淮区应天大街586号
联系电话	86-025-82231350 15050564350

产品详情

品名：卡夫特铸工胶

规格：100g/盒 100盒/箱

产地：广东

主要特性:

由进口树脂为基体采用混合固化剂加有金属粉精制而成,室温可操作时间60-90分钟,固化物硬度高,可打磨加工.

典型用途:

主要用于铁质.钢质铸件砂眼.气孔.麻坑或裂纹等铸造缺陷的填补,亦可作一般胶粘剂使用.

性能特点：

本品为双组分室温固化环氧胶，粘结强度高，耐水、耐油、耐老化，胶层固化后的颜色与铸铁接近

适用范围：

本品主要用于钢、铁、铝等铸件的气孔、砂眼和裂纹等的修补，亦可以作为一般胶粘剂使用。

使用方法：

1、表面处理：将粘接表面用砂纸、钢丝刷或有关工具进行打磨使其粗糙，并确保表面无油无水，无锈无尘。

2、清洗干燥：用汽油、酒精或丙酮等易挥发性溶剂清洗粘接表面，并进行干燥处理。3、涂胶：将胶挤出按配比充分混合均匀后，涂于粘接表面并压实。

4、固化及加工：气温越高，固化时间越短，常温3-5小时初固化，24小时后可进行加工使用

注意事项：

1、混合后的胶液应在20分钟内用完。

2、冬季气温低时，应先将粘接工件用喷灯、油炉或烘箱等工具进行预热，温度控制在30-50°C，然后再涂胶。

3、胶液如不慎粘到皮肤或工具上，未固化前可用酒精、丙酮等溶剂清洗。

南京品泰幕墙材料有限公司

联系人：蔡经理

电 话：15050564350

q q: 972696289

本产品的型号是铸工胶，粘合材料类型是金属类，品牌是卡夫特，树脂胶的分类是丙烯酸酯胶，剪切强度是130（MPa），有效物质≥是95（%），活性使用期是12（min），工作温度是20（°C），保质期是12（个月），执行标准是GS2008，CAS是541