

AB高透明胶水/环保AB胶水/高透明LED封装AB胶/AB胶水透明/耐高温

产品名称	AB高透明胶水/环保AB胶水/高透明LED封装AB胶/AB胶水透明/耐高温
公司名称	东莞市谷云电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:GT-801AB高透明胶水 粘合材料类型:玻璃,电子元件,石材类,金属类,木材类 品牌:其他
公司地址	东莞市寮步镇繆边村沿河东路四巷十四号
联系电话	086-076933275355 13415887792

产品详情

一、产品概述

gt-801a/b双液环氧树脂接着剂，可承受冲击与震动，接着层具有良好之机械特性与电绝缘性。能承受温度之变动及挠曲撕剥应力，无腐蚀性，广泛适用于led灯具，线路板，电子变压器、线圈、磁芯等电子元器件以及金属、陶瓷、塑胶、玻璃，纤维制品的粘接，具有超卓之粘着性。

二、产品特征

项目	方法或条件	gt-801/a	gt-801/b
外观	目测	高透明	高透明
粘度	25 (cps)	18000	20000
比重	25 (g/m ³)	1.12 ± 0.01	1.05 ± 0.05
配比	重量比	a : b=1 : 1	
可使用时间	100g/25	30分钟	
最高发热温度	100g	160	
固化时间	常温固化	2小时	
保存期限	25 密封	1年	

三、注意事项

1、要粘接密封的部位需保持干燥、清洁，工作场所需保持通风；

- 2、按标准重量配比，混合并搅拌均匀。搅拌时注意搅拌器四周与底部，都须均匀混合。
- 3、若选择烘烤则在滴好胶的产品可静置一段时间再进入烤箱，如发现表面仍有气泡，可使用火焰消泡的方法除泡；
- 4、混合在一起的胶量越多，其反应就越快，固化速度也会越快，请注意控制一次配胶的量，因为由于反应加快，其可使用的也会缩短。
- 5、极少数人长时接触胶液会产生轻度皮肤过敏，有轻度痒痛，建议使用时戴防护手套，粘到皮肤上请用丙酮或酒精擦去，并使用清洁剂清洗干净；

四、包装与储存

a,b各1kg/瓶，密封储存于阴凉，通风场所，远离火源。

本产品的型号是GT-801AB高透明胶水，粘合材料类型是玻璃,电子元件,石材类,金属类,木材类，品牌是其他，树脂胶的分类是环氧树脂胶，热熔胶类型是其他热熔胶，剪切强度是11000（MPa），有效物质是90（%），活性使用期是30（min），工作温度是25（ ），保质期是12（个月），执行标准是ROHS