

# 限时特价抗裂性强 高附着力 坚固耐磨 福榕接缝王 抗裂接缝专家

产品名称	限时特价抗裂性强 高附着力 坚固耐磨 福榕接缝王 抗裂接缝专家
公司名称	南京金桥装饰城永国制刷五金经营部
价格	面议
规格参数	剥离强度:见产品 (MPa) 密度:见产品 (g/cm <sup>3</sup> ) 成膜时间:见产品 (小时)
公司地址	江苏南京市下关区金桥装饰城B1031
联系电话	86 025 85612476 18061883833

## 产品详情

### 关于永国

南京金桥装饰城永国制刷五金经营部 经销批发的玻璃胶、色浆、汽车涂料、油灰刀畅销消费者市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。南京金桥装饰城永国制刷五金经营部经销的玻璃胶、色浆、汽车涂料、油灰刀品种齐全、价格合理。南京金桥装饰城永国制刷五金经营部实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。欢迎来电洽谈：18061883833

### 联系我们

联系人：毛万志先生（销售部经理） 电话：86 025 85612476

移动电话：18061883833

传真：86 025 85612476

地址：中国 江苏 南京市下关区 金桥装饰城b1031

邮编：21001

### 关于产品

产品说明：

特别提示：施工前请仔细阅读施工说明

产品简介

本品由有机聚合物，高分子碳纤，树脂和无机填料复合而成的双组分半水性膏状高强度粘结剂，是我司自主研发的新一代多功能防裂，防水、抗盐碱、防霉、防回潮出汗、抗菌全效合一新型半水性的高分子高强度的防裂产品，让用户省时、省工、更省材料、有效的解决了传统材料因施工复杂多道工序而徒增人力，财力支出，更有效的解决了一直困扰在建筑装修界有史以来无法解决房子开裂的问题。

## 产品特性

本产品实干后在接缝处形成高分子高密度网状涂膜，具有较强的抗裂性能和附着力、柔韧性、致密坚固、耐磨、耐水、耐腐蚀、不黄变、不透色、安全环保、具有优越的堆积性能、不流挂、施工简易、干固时间适中、既能迅速定型又不影响施工，在常温25℃表干三小时，48小时实干，一周达到最佳强度。

## 适用范围

适用于室内外装修接缝和易开裂的部位，将本产品注入木材、石膏板、硅酸钙板等相同或不同材质的缝隙中，可以起到极佳防开裂作用，也适用于屋顶补漏，安装云石材或大型墙砖。木材，塑料的粘合剂及各种灌浆工程和桥梁，隧道裂缝的密封及防水。

## 施工方法

本产品由主剂和催化剂组成，严格按照配比调配并充分搅拌均匀方可施工，将调配好的腻子刮进需要粘结的缝隙内（务必填充饱满，可用铲刀角端在缝隙内来回填刮，不得有空鼓），然后同样用本腻子在其接缝处表面均匀涂刮宽约5cm，在厚度不得少于0.2cm的涂膜即可，无须在粘帖其他防裂产品，施工便捷，省时，省力，省料。气候和温，温度的高低会影响产品施工性能，如太稀请适当加入粉料，如太稠变硬请适当加热即可变软。

## 参考用量

在常规缝隙宽0.3cm深0.3cm接缝表面涂刮宽4cm厚度2mm的状态，理论涂布率为1kg/210m（仅供参考实际用量视基层而定）。

## 注意事项

接缝处如缝隙太小，应使用刀片或其他工具开凿3-4mm再行施工，在为硅酸钙板或石膏板接缝出处，应清理缝隙内侧及表面的粉末及污物，并用本产品来回多涂刮几次，直到粉末和本产品完全融合。在石灰墙或质地松软的基材上涂刮本产品时，需要将其铲除并清理粉末然后再涂刮本产品，否则会引发脱层开裂，严格按照配比调配均匀，否则会引发腻子长时间不干或渗色，开裂等。在接缝处表面涂刮本品的厚度不得少于0.2cm，否则会引发开裂，最佳厚度控制在需扒底腻子的厚度以内。用于黏结不明的材质物体，请先试验。被黏结物基材溶干燥，无松动、无油污。未调配的腻子开桶盖后需马上密封好，否则会变稠，严禁接触眼睛或吞食。调配好的腻子需在30-50分钟内用完，否则会硬化。本品实干后可批墙腻子，否则会渗色开裂。务必使用本品包装内的产品，切忌加入其他溶剂，否则极易引发黄变、透色、开裂等工程质量问题。

## 特别声明

因施工操作失误或没有按照产品说明规范施工，基材达不到施工要求的如：被黏结基材有松动（需加固）含水率高等（需通风干燥）引起的质量事故本司不负任何责任。本品因不可抗拒的外来因素引起的质量问题（如渗水、框架架构房基下沉产生的裂痕等）不属于产品质量问题。如发现产品有疑问或不明白施工方法等，请及时与我司联系，不得盲目施工。本公司产品质量是依据企业标准生产，请用户根据产品性能适用范围及使用方法选择本公司产品。由于产品使用过程，使用环境，施工工艺及储运均不受本公司所操控。故使用前请少量试用，如发现不适用，请致电本公司或销售商，否则造成的后果本公司概不负责，特此提示请见谅。

有效贮存，常温下12个月，存放于干燥阴凉通风处。

[产品大图](#)

### 推荐产品

本产品的剥离强度是见产品（MPa），密度是见产品（g/cm<sup>3</sup>），成膜时间是见产品（小时），渗出性指数是见产品，拉伸粘结性是见产品（MPa），伸长率是见产品（%），产地是福清，品牌是美智，固化时间是见产品（h），外观是乳液，固化条件是室温固化