轻质砖粘合剂 /（MPa）

产品名称	轻质砖粘合剂 /（MPa）
公司名称	诸暨市安太宝防水材料厂
价格	面议
规格参数	剥离强度:/（MPa） 密度:/（g/cm3） 成膜时间:/（小时）
公司地址	诸暨市牌头镇义井村（老铁路）
联系电话	86-057587262978 15957528198

产品详情

产品简介安太宝系列产品经检测各项技术指标均达到质量标准，属国家推广的绿色环保建材产品。用 途1、适用于瓷砖、陶瓷、马赛克、大理石、花岗岩等材料牢固粘贴；2、适用于砖石建筑、加气混凝土构件、石膏板、老旧瓷砖、各种砖瓦的稳固铺设；3、无论室内外，潮湿或冷冻均能适用。施 工1、清洁基面，使其“ 清洁、干燥、牢固、平整 ”；2、按每袋25公斤加约6升干净水配比，搅拌均匀至无结块，静置2分钟后再搅拌2-3分钟就可使用；3、用锯齿铲子或其它工具将粘贴在基面的料浆细划成沟槽状再粘贴墙砖；4、垂直基面粘贴大型瓷砖、石材时需用机械方式固定；5、一般瓷砖不需浸水处理，对吸水率大的陶瓷墙地砖需进行浸湿处理。贮 存 期产品保质期为6个月。请于干燥处存放、密封，注意防潮。逾期产品，若经检测合格后仍可正常施工。出厂日期见封口或合格证。

另有大包装（25kg），欢迎来电订货。

电话：15957528198

本产品的剥离强度是/（MPa），密度是/（g/cm3），成膜时间是/（小时），渗出性指数是/，拉伸粘结性是/（MPa），伸长率是/（%），产地是浙江，品牌是安太宝，固化时间是/（h），外观是粉料，固化条件是室温固化