

# 单组份聚氨酯胶 防火门聚氨酯发泡胶

产品名称	单组份聚氨酯胶 防火门聚氨酯发泡胶
公司名称	东莞市康菲化工有限公司
价格	面议
规格参数	剥离强度:2000 ( MPa ) 密度:2 ( g/cm <sup>3</sup> ) 成膜时间:4 ( 小时 )
公司地址	广东省东莞市樟木头镇樟罗管理区
联系电话	86-0769-82863866

## 产品详情

产品名称：单组份聚氨酯胶

产品型号：cf-6600

单组份聚氨酯胶粘剂是以聚氨酯树脂为主要成分，胶粘范围非常广且防水强度非常好的胶粘剂，它主要用于粘接木材、塑料、陶瓷、金属板和纤维板等。

产品特点：

- 1.单组份聚氨酯胶，依靠空气中的水分固化，初期固化速度4小时；
- 2.不溶于水，遇水容易反应导致固化，出厂时的固含量在90%以上；
- 3.使用时如粘度增大，可以用醋酸丁酯、甲苯、甲乙酮、二氯甲烷、dmf等溶剂稀释；

4. 特别适合粘接聚氨酯泡沫塑料，木材和纤维板、泡沫板和岩棉板；
5. 也可用于使废旧泡沫或者泡沫边角料粘接在一起而使泡沫再生。

#### 使用方法：

1. 将被粘接的材料表面用丙酮等有机溶剂清洗，不能用乙醇清洗；
2. 将胶水喷洒在材料表面，如需快速固化，可在待粘接材料表面喷上少量水分；
3. 将材料紧密粘接粘合，片材需要施压；5小时可达到最终强度的80%，24小时后达到最终强度。

#### 注意事项：

1. 涂胶过程需要采取防护措施，车间通风要良好。
2. 本胶水的粘接原理是胶水本身可以跟材料表面的活性h反应，起到化学粘合作用，粘接面破坏实验表明往往是材料表面破坏。abs片材粘接后的破坏力达到50mpa以上。
3. 本产品的保存期为6个月，开桶后，应尽快用完。

本产品的剥离强度是2000（MPa），密度是2（g/cm<sup>3</sup>），成膜时间是4（小时），渗出性指数是8，拉伸粘结性是1200（MPa），伸长率是50（%），产地是广东，品牌是康菲，固化时间是8（h），外观是溶液，固化条件是室温固化，初干时间是4，粘度是2000，固含量是55