

美缝剂厂家 专业生产新型双组份美缝剂诚招全国代理美缝剂

产品名称	美缝剂厂家 专业生产新型双组份美缝剂诚招全国代理美缝剂
公司名称	潍坊海通新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	初干时间:2 (小时) 干固时间:24 (小时) 耐水性:耐水
公司地址	山东潍坊市寒亭区杨家埠
联系电话	86 0536 7500909 13964608799

产品详情

招商电话：0536-7500909

产品说明：

海通科技美缝剂是由特种高分子树脂以及纳米聚合物、高档颜料经特殊工艺精制而成，同时加入有自洁剂，防霉剂，使用环保型溶剂进行生产，绿色环保，材料先进，无毒无味，不含苯、甲苯、二甲苯等有害物质，使得海通美缝剂完全符合现在环保施工，绿色家居的概念。

海通美缝剂特点：

- 1.光洁如瓷：海通美缝剂使用覆盖在瓷砖盖上形成光滑如瓷的洁净面，使得瓷砖更加的美观大方；
- 2.具有耐磨、防水、防油、不沾油污、有优异的自洁性，不易藏污纳垢，易清洁等特点；
- 3.海通美缝剂施工完成后，其表面一擦就净，从而可解决瓷砖缝脏黑又难以清洁的难题。抑制缝内滋生霉菌危害人体健康；
- 4.本产品颜色丰富，自然细腻，具有光泽，不退色，具有很强的装饰效果。
- 5.本产品符合国际《gb18583-2008》各项有害物质限量指标。

使用范围：

用于瓷砖、马赛克、石材、木板、玻璃、铝塑板等材料的缝隙装饰。

使用方法：

瓷砖填完缝，待水泥或填缝剂凝固后，用玻璃胶枪将美缝剂注入砖缝，用刮板或手指将料抹平，马上用湿布或湿海绵将溢出在瓷砖表面的余料清理干净，施工完成2小时后美缝剂表面完全固化，24小时后墙面可以正常使用。

注意事项：

1. 瓷砖填缝后表面要平整、清洁、无油、无干粉等杂质，待水泥或填缝剂完全凝固及干燥后再施工美缝剂。
2. 如有本品溢于瓷砖表面需立即用湿布或湿海绵清理干净。
3. 使用温度在15-30 范围内，存储温度大于5 ，避免放于高温或阳光直射的地方。
4. 避免眼睛和皮肤长期接触未完全固化的美缝剂，切勿让儿童触及。

保质期：18个月 净含量：310ml

本产品的初干时间是2（小时），干固时间是24（小时），耐水性是耐水，产地是潍坊，品牌是海通，外观是固体，固化条件是15-30