

# 双天瓷砖胶粘剂（双天高强柔性瓷砖胶）填缝/粘结剂

产品名称	双天瓷砖胶粘剂（双天高强柔性瓷砖胶） 填缝/粘结剂
公司名称	重庆双天化工有限责任公司
价格	面议
规格参数	初干时间:2（小时） 干固时间:24（小时） 调整时间:15（分）
公司地址	重庆万州万二村（小天鹅至吴家湾方向约3公里处）
联系电话	023-58801802 13668436450

## 产品详情

### 产品简介：

双天瓷砖胶采用精细填料、骨料、特殊外加剂及干粉聚合物混合而成的一种有机-无机复合型材料，健康无害，是取代传统水泥砂浆粘贴瓷砖的理想选择。它彻底解决了瓷砖、地砖等材料在粘贴施工中因水泥砂浆内应力大、易开裂、脱落带来的影响，为中国市场提供了一种新型可靠的瓷砖专用粘贴产品。厨房、卫生间、踢脚线，电视背景墙、花池、公共场所墙面等地得到广泛运用。

### 适用范围：

砖材：墙砖 地砖 外墙柔性砖 马赛克 大理石 文化石 踢脚线 js、k11、丙纶等基层防水

基面：混凝土、砖墙、砌块、石膏墙板，水泥板等基面

### 产品优势：

强度高、改善内应力，用料少，工效高，有效防止水泥砂浆热应力导致的空鼓、脱落。

### 使用方法：

粘贴瓷砖按粉料与清水4：1左右的比例搅拌均匀静置10min即可使用。

### 注意事项：

1.基层必须坚实平整，无浮灰和油污，大的空洞及凹凸需预先修补。齿形镘刀施工更有利于空气排除。

2.在5。c以上与40。c以下施工。气温较高，润湿墙面及瓷砖至无明水再施工以及施工24小时后洒水养护更能保证工程质量。已干结胶浆禁止加水再用。

3.有明水及雨天勿施工。24小时之内避免雨水直接冲刷。良好地勾缝能提高粘接强度。施工后适时用湿布擦净表面。

4.施工厚度一般为2-4mm，因砖材而异，一般大理石和地砖：粘结剂应在5-7mm，面砖：粘结剂应在3-4mm。凝固时间与种种因素有关（气温、干燥度），一般初凝时间为5-6小时，终凝时间为24小时，地面施工应在24小时之后人方可轻步行走，养护7天后车辆方可驶入。

5.使用时严禁加入其它材料。

包装规格； $20 \pm 0.5$  kg。

执行标准：c1 jc/t547-2005

重庆双天化工有限责任公司

联系地址：重庆市万州区火车站站前公寓 厂址：厦门大道 6 1 1 号（佳信建材市场旁边）

联系电话：023-58228012 13668436450 13996554066

网址：[www.cqsthg.com](http://www.cqsthg.com) [www.cqsthg.cn](http://www.cqsthg.cn)

本产品的初干时间是2（小时），干固时间是24（小时），调整时间是15（分），晾置时间是20-25（分），耐水性是强，剪切强度是2（MPa），产地是重庆，品牌是双天，外观是粉体，固化条件是室温固化