

# 陶瓷砖粘合剂 陶瓷墙地砖粘合剂 瓷砖专用粘结剂

产品名称	陶瓷砖粘合剂 陶瓷墙地砖粘合剂 瓷砖专用粘结剂
公司名称	合肥奥森建材有限公司
价格	面议
规格参数	初干时间:1-6 (小时) 干固时间:24 (小时) 调整时间:10-15 (分)
公司地址	合肥市包河区包河大道368号滨江花月小区风和苑6幢504室
联系电话	15605609888

## 产品详情

公司秉承厚道的“三包”服务方针

“包质优”、“包价廉”、“包服务”

厂房面价1650平米 集研制、生产、销售于一体

### 施工方法1、表面处理

所有表面应结实、干燥、清洁、不晃动、无油污、蜡渍和其它松散物；油漆过的表面应作粗化处理，至少暴露75%的原表面；新混凝土面完成后，需养护六周方可铺砖，新抹灰的表面应至少养护七天方可铺砖；旧混凝土和抹灰表面可使用洗涤剂清洁，然后用水冲洗干净。其表面经晾干后方可铺砖；底材疏松、吸水性强或表面浮尘脏物难清理，可先涂上雷邦仕底油以有助于瓷砖的粘结。

### 2、搅拌混合

将粉料放入清水内搅拌成膏状，注意先放水后放粉剂。搅拌时可使用人工或电动搅拌器；拌合比例为粉剂25公斤加水约6~6.5公斤；必要时可用本公司雷邦仕瓷砖添加剂代替清水，比例为粉剂25公斤加添加剂6.5~7.5公斤左右；搅拌需充分，以无生粉团为准。搅拌完毕后须静止放置约十分钟后略为搅拌一下才使用；胶浆应根据天气条件控制在约2小时之内使用完毕（胶浆表面结皮的应剔去不用）。切勿将已干结的胶浆加水后再用。

### 3、施工工艺

用齿型刮板将胶浆涂抹于工作面之上，使之均匀分布，并成一条条齿状（调整刮板与工作面夹角来控制胶浆厚度）。每次涂布约1平方米左右（视天气温度而定，要求施工温度范围为5~40℃），然后在5~15分钟内将瓷砖揉压于上即可（调整需在20~25分钟内进行）；选择齿型刮板大小应考虑工作面的平整度和瓷砖背面的凸凹程度；如瓷砖背面的沟隙较深或石材、瓷砖较大较重，则应该进行双面涂胶，即在工作面和瓷砖背面同时涂上胶浆；

注意保留伸缩缝；

铺砖完成后，须待胶浆完全干固后（约24小时）才可进行下一步的填缝工序；未干固之前用湿布或海棉将瓷砖表面（及工具）清理干净。若固化超过24小时，瓷砖表面的污渍可用瓷砖石材清洁剂进行清洁（勿用酸性清洁剂）。

产品特点 高粘结力、施工中不用浸砖湿墙、良好的柔韧性、防水、抗渗、抗裂、抗老化性佳，耐高温、耐冻融、无毒环保，施工简便。适用范围 适用于室内外陶瓷墙地砖、陶瓷马赛克的粘贴，也适用于各类建筑物的内外墙面、水池、厨卫间、地下室等的防水层。

本产品的初干时间是1-6（小时），干固时间是24（小时），调整时间是10-15（分），晾置时间是10-30（分），耐水性是强，产地是安徽，品牌是中徽奥森，外观是固体，固化条件是室温固化