

嘉泰胶粘 环保喷胶 文具白板专用喷胶 黑板喷胶 泡沫板可用

产品名称	嘉泰胶粘 环保喷胶 文具白板专用喷胶 黑板喷胶 泡沫板可用
公司名称	佛山市南海区九江嘉泰粘合剂有限公司
价格	面议
规格参数	分类:溶剂型胶粘剂 品牌:索力 百力 奥力 朗力 型号:670B
公司地址	中国 广东 佛山市 佛山市南海区九江镇南方八约红旗二工业区
联系电话	86-075786553233 13709661122

产品详情

强力白板喷胶、耐热耐粉化，不起泡

泡沫板 纸板 双用

- 1、产品是根据文具行业中白板、黑板的材质结构而开发，结合纸张、金属板、防火板、塑料板、木板、水松板等物料的粘合特性，选用进口原材料制造。
- 2、产品通过欧盟weee&rohs环保标准，应用在木板、纸板、金属板、塑料板及聚苯乙烯泡沫板与微粒板、密度板、中纤板、木材有极好的粘合力。
- 3、产品具有环保安全，含固量高、气味小、喷涂用量少、雾化效果佳、有效节省用量。
- 4、其初粘性能好、固化快、最终粘接强度大、耐老化性能好，耐候性能显著，耐热60度、耐冷 - 30度，可全天候作业，使用上既可枪喷又可手涂，广泛适用于文具白板行业。

使用前先清除空压机的积水和确保气压在6-8kg，检查喷枪性能是否完好。施工时应确保被粘物料表面清洁干净无油渍、水渍、污渍、灰尘，并且表面干燥无水份。

I喷涂操作时应掌握好喷枪的走手,喷枪与被粘物应保持45°或垂直且距离约50公分,通常以喷涂的胶水落点准、胶水能均匀分布在被粘物表面且厚薄一致为准则。若出现无胶或堆胶、胶层厚薄不一且分布不均匀现象,这就引至堆胶的地方胶层太厚粘力不高引至起泡或开口,太薄或无胶处无法承受物料应力而逐步开口。

I喷胶的晾置时间一般在2 - 15分钟,验证方法以胶浆达到七八成干,用手触胶层有粘性但不沾手为准,此时粘性和初粘力最佳,粘合效果最好。对于面积大、承载重,受力不均匀的粘接面应确保双面喷涂,并在粘合后马上进行加压。

I根据行业用胶要求,我司1kg喷胶可喷涂面积约20平方,用胶量约50g/平方,但因工艺和材质密度的差异,用胶量也各有不同,这要客户因应物料和质管需要而定。

I使用本产品时请先进行小试,以便验证胶粘剂是否适合客户使用的工艺和物料要求,胶水在开罐使用后要拧紧盖子,避免因密封不好而长时间溶剂挥发引至胶水变稠和变黑而影响粘合效果,密封常温储存期6个月,使用环境在 - 25至45 ° c,湿度小于80%以下。

I使用时须按国家有关劳动保护条例和规定做好个人防护,并确保生产现场具备良好的通风环境,工作场所内严禁吸烟或生火。患有急慢性疾病、皮肤过敏者、孕妇及哺乳期妇女不适宜接触本品。

I本胶粘剂产品是化工产品,要求远病童孩、火种、水源。在使用、运输、存放时都应防止暴晒和远离明火。并请放置在符合国家有关消防条例及化工产品储存条例的场所。

I如遇胶粘剂或稀释剂着火时,应首先切断电源,并用泡沫、干粉、二氧化碳或1211灭火器灭火,可用大量砂土复盖,但禁用水灭火。

买家承担运费,详情请咨询客服,热情为你解答任何问题。谢谢!鞠躬!

本产品的分类是溶剂型胶粘剂,品牌是索力百力奥力朗力,型号是670B,粘合材料是塑料纸张金属水松板黑板密度板,颜色是浅黄色