金林批发石英砂 耐酸碱石英砂 石英砂磨料

产品名称	金林批发石英砂 耐酸碱石英砂 石英砂磨料
公司名称	石嘴山市金林刚玉耐火材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金林 型号:JL-SYS 种类:石英
公司地址	平罗县崇岗煤炭市场
联系电话	15138998890 18295027880

产品详情

金林批发石英砂 耐酸碱石英砂 石英砂磨料 工厂批发

石英砂是一种非金属矿物质，是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是sio2，石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，硬度7，石英砂是重要的工业矿物原料，非化学危险品，广泛用于玻璃、铸造、陶瓷及耐火材料、冶炼硅铁、冶金熔剂、冶金、建筑、化工、塑料、橡胶、磨料等工业。

普通石英砂，即sio2≥90—99% fe2o3≤0.06—0.02%，耐火度1750°C，外观部分大颗粒，表面有黄皮包囊。普通石英砂一般是采用天然石英矿石，经破碎，水洗，烘干，二次筛选而成的一种水处理滤料；该滤料具有：无杂质，无校角，密度大，机械强度高，载污能力线使用周期长的特点，是化学水处理的理想材料。粒度范围5—220目，可按用户要求粒度生产。主要用途：冶金，墨碳化硅，玻璃及玻璃制品，搪瓷，铸钢，水过滤，泡花碱，化工，喷吵等行业。 普通石英砂滤料起到过滤作用，就像水经过砂石渗透到地下一样，水中的那些悬浮物阻拦下来，主要针对那些细微的悬浮物。石英砂技术己达国内领先水平。
精制品种，又称酸洗石英砂，sio2≥99—99.5% fe2o3≤0.005%，采用优质天然石英砂，经过精心挑选，精细石英砂加工而成。粒度范围1—0.5mm、0.5—0.1mm、0.1—0.01mm、0.01—0.005mm，可按用户要求加工。

用途：制造玻璃，耐火材料，冶炼硅铁，冶金熔剂，陶瓷，研磨材料，铸造造型石英砂等方面，在建筑中利用其有很强的抗酸性介质浸蚀能力，制取耐酸混凝土及耐酸砂浆。 精制石英砂sio2≥99—99.5% fe2o3≤0.02—0.015%，精选优质矿石进行复杂加工而成。粒度范围用5—480目，可按用户要求生产，外观白色或结晶状。主要用途：高级玻璃，玻璃制品，耐火材料，熔炼石类，精密铸造，砂轮磨材等。

石英砂的具体应用表现为：

一、玻璃：平板玻璃、浮法玻璃、玻璃制品（玻璃罐、玻璃瓶、玻璃管等）、光学玻璃、玻璃纤维、玻

璃仪器、导电玻璃、玻璃布及防射线特种玻璃等的主要原料。

二、陶瓷及耐火材料：瓷器的胚料和釉料，窑炉用高硅砖、普通硅砖以及碳化硅等的原料。

三、冶金：硅金属、硅铁合金和硅铝合金等的原料或添加剂、熔剂。

四、建筑：混凝土、胶凝材料、筑路材料、人造大理石、水泥物理性能检验材料（即水泥标准砂）等。
五、化工：硅化合物和水玻璃等的原料，硫酸塔的填充物，无定形二氧化硅微粉。

六、机械：铸造型砂的主要原料，研磨材料（喷砂、硬研磨纸、砂纸、砂布等）。

七、电子：高纯度金属硅、通讯用光纤等。

八、橡胶、塑料：填料（可提高耐磨性）。

九、涂料：填料（可提高涂料的耐酸性）。

十、航空、航天：其内在分子链结构、晶体形状和晶格变化规律，使其具有的耐高温、热膨胀系数小、高度绝缘、耐腐蚀、压电效应、谐振效应以及其独特的光学特性。

分析项目 analysis item	结果 result	分析项目 analysis item	鉴定数据 result	分析项目 analysis item	鉴定数据 result
sio2	90-99%	容重 unit weight	1.75 g/cm3	比重 proportion	2.67g/cm3
莫氏硬度 hardness	7.5	磨损率 attrition rate	0.3%	耐酸度 acid fastness	耐强酸 resistant to strong acid
比重 proportion	2.67	灰粉率	0.25%	空隙率 porosity	43%

quartz sand filter material is to use natural quartz ore, after crushing, washing, screening, pickling, drying, secondary screening and become a kind of water treatment filter material;

prismatic, globular appearance, pure white, has high mechanical strength, sewage capability is strong, good acid resistance performance.

there are two main types of commonly used quartz sand filter material, one kind is ordinary quartz sand, the other is a refined pickling sand. quartz sand filter material has: high hardness, good corrosion resistance, density, mechanical strength, high load carrying capacity line long use cycle characteristics, is the ideal material of chemical water treatment.quartz sand filter material filter effect, like water through the sand infiltrate into underground, obstruct those floating in the water, mainly for the tiny suspended solids.

chemical compostion：

grit size：100-250mesh (the mesh can be made as the customers'requirements.)

sio2 :99.9% 99.7% 99.3% 97%

we are warm welcome to new and old customers and foreign businessman to patrons and also welcome

clients both at home and abroad, we are willing to cooperatewith you to create the brig ht future.

please allow me to make a brief introduction of our company's export business.

1 provide technical service about our product, such as quality inspection report, coa,ms ds.

2 provide free samples for testing.free samples.

3 after purchase of products, provide instructions, provide product technical service.

minimum order quantity:20 foot container.

fob price:usd 130.00-190.00/tonne

port of loading: tianjin port.

terms of payment:t/t, 30% in advance,the balance after get the copy bill.

supply ability:800 mt/month.

delivery time frame:within 5 days after receiving the payment.

company name:shizuishan jinlin corundum refractory co., ltd

company address:shisuishan city ningxia hui autonomous region.

tel:86 0952 2695121 / 18295027880.

email:2105787223@qq.com

sample :we can supply 500g free sample for your test !

公司名称：石嘴山市金林刚玉耐火材料有限公司

company name:shizuishan jinlin corundum refractory co., ltd

公司地址：宁夏回族自治区石嘴山市平罗县崇岗工业园

company address:chonggang industrial park shizuishan city ningxia.

联系人：李璐璐

qq:2105787223

联系电话：0952-2695121 18295027880

本产品的品牌是金林，型号是JL-SYS，种类是石英，规格是不定型颗粒，材质是二氧化硅，粒度是466080 100（目），适用范围是自由研磨喷砂，耐酸碱性是耐强酸强碱，密度是2.66g/cm3，莫氏硬度是7.5