组装移动电源老化测试设备 南山高效移动电源老化设备

产品名称	组装移动电源老化测试设备 南山高效移动电源老化设备
公司名称	深圳市嘉普利科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:嘉普利 型号:JPL-528P
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道浪口社区浪口工业园87号4楼404
联系电话	13798292112 13713718199

产品详情

温馨提示

产品图片、价格、属性仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！ ---------- ---------- ----------

528移动电源老化架：

充电方式	由usb母座接口提供5v充电电源，每通道电流为1a或者2a。 实际充电电流大由移动电源保护控制，老化柜不对实际电流进行控制。
放电方式	两种标准接口，相对应一个usb母座接口，对应不同容量的电池放电要求。 放电也可根据客户实际情况，选择不同放电水泥电阻。 第一档：放电电流为1a(内接一个10w/5 欧姆水泥电阻) 第二档：放电电流为2a(内接两个10w/5 欧姆水泥电阻)
时间继电器	客户可以根据自己移动电源容量确定充电时间长短，设定时间继电器时间。 移动电源的保护板在时间范围内也可以控制充电。

外形尺寸	1750mm*700mm*1800mm(托盘展开整机宽700mm)。
接口方式	usb母座接口，充电一个，放电2个。
表头显示	监控显示充电电压是否正常，监测放电电流参数。
led显示	插入移动电源放电，led灯亮红色或者绿色，放电结束或者不放电led灯不显示。
usb间距	两移动电源之间间距为65mm
托盘宽度	200mm,托盘表面贴防静电皮。
工作电源	ac220v±150%，50hz
满负荷功率	4kw
整机重量	约200公斤

1.一次老化点数 充电528个 放电528个 总共加在一起1056个。

2.充电电压5v 充电电流标准1a或者2a。一次可以充528个（528a）。电流大小根据移动电源实际充电大小自动调节，（比如可以充电1a，也可以充2a甚至更大，但总共最大上限不能超过标准528a总电流。）

3.放电有两个放电选择，标准1a放电，和1.5或者2a放电选择。放电接口总共1056个。

4.放电有led灯显示，当移动电源放电时候led灯亮，放电完成过后led灭。

5.移动电源充电有时间可以自己设定，老化架上面装有一个计时器，用来控制老化时间，客户根据自己产品移动电源电池容量，估计完成充电时间，然后自己设定时间，这样节省人工成本。

6.老化架内部给移动电源充电大电源，每个电源都有一个数显表显示电源电压情况，防止大电源损坏时候，还在老化使用，造成烧坏客户移动电源产品。

7.老化架上面装有一个漏电开关，防止漏电或者短路时候及时断电。

8.每一个充电pcb板上面都有一个短路保护元件，当客户产品短路时候，保护元件会损坏，但不会对客户产品造成损坏，在客户产品短路时候，及时断掉充电。

9.老化架结构；两面式结构，四个门组成。每个门为11层，每层12个充电接口，12个放电接口。充电接口与另外一个充电接口间距为60mm..

10.老化架上方有3个散热风扇，下方有两个出风口，确保老化架内部及时通风散热，确保安全。

11.老化架最下方装有四个万向轮，方便老化架移动更换合适位置。

客户选择我们的理由：

1.专业.我司在移动电源行业多年，已经成功制作无数移动电源测试治具产品和移动电源老

化架，因为专业，所以客户对我们产品无论外观还是质量一直都很高评价。

2.安全.我们移动电源板输入端都装有漏电开关保护，每个移动电源充电接口都装一个短路保护，防止短路造成烧坏电路，引起火灾或者伤到人员。

3.质量.我司用的都是钣金材料结构，经久耐用，漂亮美观大方。充电电源都是采用出往香港质量过硬电源。每个usb接口都是采用最好usb，确保长时间老化不容易坏。

4.我们的服务，只要你的一个电话，我们立马帮你处理技术上问题，还是产品上面问题，需要安排工作人员上门服务，当日及时安排相应人员去贵公司。

5.售后保障；1）电源一年半免费保修，其它质保一年。

2)保修期外，如果需要更换部件，只收对应材料成本费用。

3）免费提供相关的技术支持。

技术咨询电话；137-1371-8199 李生

最专业-最优惠-最高效的移动电源老化充放电设备

最大的移动电源老化柜，有知明度的移动电源老化设备336

福永移动电源老化架，西乡移动电源老化架

宝安移动电源老化架，沙井移动电源老化架

松岗移动电源老化架，公明移动电源老化架

光明移动电源老化架，石岩移动电源老化架

龙华移动电源老化架，坂田移动电源老化架

观兰移动电源老化架，平湖移动电源老化架

凤岗移动电源老化架，东莞移动电源老化架

长安移动电源老化架，黄江移动电源老化架

大浪移动电源老化架，民治移动电源老化架

布吉移动电源老化架，横岗移动电源老化架

龙岗移动电源老化架，坪山移动电源老化架

南山移动电源老化架，西丽移动电源老化架

华强北移动电源老化架，福田移动电源老化架

罗湖移动电源老化架，盐田移动电源老化架

本产品的加工定制是是，品牌是嘉普利，型号是JPL-528P，用途是528移动电源充放电老化设备，规格是1750*700*1800