

# PVC 广告雕刻机 1325 1224

产品名称	PVC 广告雕刻机 1325 1224
公司名称	滨州市滨城区力翱数码控制设备厂
价格	.00/个
规格参数	类型:雕刻机 品牌:力翱 型号:1325
公司地址	滨城区黄河四路东首苏家村
联系电话	86-54333-85-139 13506378992

## 产品详情

类型	雕刻机	品牌	力翱
型号	1325	适用范围	雕刻 广告 木工
产品别名	雕刻机	外形尺寸	2800
重量	500	主电机功率	2.2
运动速度	15 ( /分 )		

cnc g1325

### 性能特点:

龙门双电机驱动，整机精度高、力量大。

专业设计钢结构机身、龙门运动方式，实际雕刻面积1.3米\*2.5米。

三轴采用高精度sbr直线滑轨，小牌大字轻松有余。

采用高细分，高电压，大力距步进电机驱动器。

x、y精密齿条传动，速度快，成品率高，回本快。

高级工业铝合金平台。

pci多轴运动控制器。

xp分时系统，可长边工作边设计，提高工作效率。

中文显示介面，操作使用方便。

2.2kw变频高速水冷主轴电机，力量大，工作成本低（可选配电机）。

自动对刀器，方便雕刻中途换刀作业。

开放式软件接口，可接受各种雕刻软件的指令数据。

运行速度可达15米/分钟。

特别适合广告业：标牌、pvc、亚克力、木工雕刻。

支持多种3d雕刻软件，可完美制作出各种艺术浮雕。（点击查看雕刻样品）

技术参数：

型号	cnc g1325
x、y轴行程	1300mm × 2500mm
z轴行程	100mm
平台尺寸x、y	1400 × 2800
最大运行速度	15米/分钟
分辨率	0.005mm
重复定位精度	0.05mm
最大进料高度	125 mm
接口界面	xp
内存	动态
雕刻指令	3d雕刻指令集 ( hp-gl、 g-code)
软件运行环境	windows98/2000/xp
电源	ac220v

功耗（不含主轴）	800w
主轴	2.2kw高速水冷变频主轴（可选配）
主轴转速	6000 ~ 24000rpm
运行环境	温度：+5 ~ +35 ，相对湿度30% ~ 75%
外型规格	长2800mm宽1660mm高1250mm