

畜牧养殖区防盗钢丝网 防撞安全防护网

产品名称	畜牧养殖区防盗钢丝网 防撞安全防护网
公司名称	安平县腾捷金属丝网制品厂
价格	面议
规格参数	新奇创意项目:不报名
公司地址	衡水市安平县城西经济开发区
联系电话	0318-8555952 15932426578

产品详情

据许多养殖场的场主反应，他们购买的养殖场护栏网起不到防护的作用，给养殖场带来好多的麻烦，有的家禽飞过护栏跑了，有的让猪、牛等撞坏护栏网跑丢，反而给农场带来了部分损失。腾捷护栏网厂经过调查分析，发现很多客户在选购养殖场护栏网的时候，对围栏的相关参数并不了解，养殖网的规格并不是固定的，可以根据客户的不同需求，为客户量身定做。

下面为您推荐几种养殖场常用用哪种规格的护栏网养猪、羊类家禽--立柱：60×60×2.5。网框：25×30×2。网片：6×75×100。养牛--立柱：120×120×5。网框50×50×3。网用钢板网做。高度选3米高。养鸡--立柱：2×48×48×3000。网片：40×50×4。网眼要小，以防钻出。护栏网要增高，防止禽类飞出来。

特点

通常使用的防腐方式为粉末浸塑法,它起源于流化床法,所谓的流化床最初是在温克勒气体发生炉上应用于石油接触分解,进而开发了固气两相接触工艺,后逐渐用于金属涂塑方面。所以有时仍叫“流化床包覆法”,实际过程是把粉末涂料加入底部多孔透气的容器(流动槽)中,由鼓风机从下送入经过处理的压缩空气,使粉末涂料翻动达到“流化状态”,成为均匀分布的细散粉末。公路护栏网的涂装工艺由两个阶段来完成:第一阶段为固定床阶段,第二阶段为气流输送阶段,在固定床的基础上继续增大流速(w),床层开始膨胀和松动,床层高度开始增加,每个粉末颗粒被浮起,因而离开原来位置作一定程度的移动,这时便进入流化床阶段。bc段说明流化床内粉层膨胀,其高度(i)随着气体速度的增大而增加,但床内压强(p)并不增大,在一定范围内变动流速而不影响流体所需的单位功率,这是流化床的特征,正是利用这一特点来进行涂装工艺实施的。流化床内粉末流化状态的均匀性是保证涂膜均匀的关键。在粉末涂装上用的流化床属于“竖式流态化”,流化数必需经过试验找出,一般以能够涂敷即可,流化床内粉末的悬浮率最高可达30~50%。

防护网所选用的进口钢丝韧性好且强度高,因此本身具有一定的防盗功能,但要更全面的实现其防盗功能,还必须将防护网主体与无线智能报警系统连接,以实现物防与技防的完美结合。物防,即不锈钢丝的初级防范作用;技防,即无线智能报警系统的终极防范作用,两者结合在一起,就产生了1+1>2的理想效果。由于不锈钢丝本身的强度,不携带工具的盗窃者根本无法对其进行破坏。而携带工具的盗窃者

一旦将防护网破坏，就会触发报警系统而将自己的犯罪行为“昭告天下”。报警系统被触发之后发出的刺耳尖叫，不但足以让盗窃者惊慌失措，同时也会惊动附近的邻居、小区的保安和物业，报警系统在发出刺耳尖叫的同时，还会自动向外拨打设定的3-6组电话号码，语音提示会准确的告知家中的情况，不论是在上班亦或是去了外地，都可对家中情况了如指掌，以方便及时采取报警等处理措施。

本产品的新奇创意项目是不报名