

标准复动型气缸SC32*150

产品名称	标准复动型气缸SC32*150
公司名称	乐清市耐格斯气动元件销售部
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥ 0.00 品牌:其他 型号:SC32*150
公司地址	浙江乐清市北白象镇西垟村西路2号
联系电话	86 577 62873063

产品详情

买家须知：

1.请在确定购买产品之前，先于本店确认是否有现货，如果数量不多，一般是不会缺货的，但还是请您确认，以免耽误您的急用。

2.本店默认使用“韵达”“申通”快递，若要指定哪家快递请您告诉我们！关于运费，如果显示太高，请联系本店，我们将根据实际情况修改运费。重货请发物流，我们提供德邦、盛辉、佳吉等物流发货。

产品特性

免润滑 - 使用含油轴承，使用活塞杆无需加油润滑。

缓冲性 - 除带固定缓冲外，气缸终端设有可调缓冲，使气缸换向时平稳无冲击。

耐高温性- 可采用耐高温密封材料，使气缸在150度高温下正常工作（客户需与我司定制。）

安装形式多样 - 多种安装附件可供选择。

附磁性- 气缸活塞上安装有永磁环，它可触发安装在气缸上的磁性开关来感测气缸的运动位置。（客

户需与我司定制。)

选型和技术参数

产品图纸

产品大图

服务以及运费优惠

(注:支持支付宝付款、或使用物流代收。福建地区运费优惠处理、厦门送货或者自提、其他地区根据订单金额与数量来确定运费及优惠条件)

产品应用

气缸是最重要的执行元件，它将压缩空气的压力能转换为机械能，驱动机构作直线往复运动、摆动和旋转运动。

使用事项

(1)气缸正常的工作条件：介质、环境温度一般为-20~80℃，工作压力一般为0.1~1.0MPa。具体条件见各类气缸技术参数表。(2)安装前，应在1.5倍工作压力下进行试验，不应漏气。(3)安装的气源进口处需设置油雾器，以利工作中润滑。气缸的合理润滑极为重要，往往因润滑不好而产生爬行，甚至不能正常工作。(4)安装时，要注意动作方向，活塞杆不允许承受偏心负载或横向负载。(5)负载在行程中有变化时，应使用有足够输出力的气缸，并要附加缓冲装置。(6)不使用满行程，特别活塞杆伸出时，不要使活塞与缸盖相碰击。否则容易引起活塞和缸盖等零件损坏。

气缸作用力的大小：

根据工作所需力的大小来确定活塞杆上的推力和拉力。由此来选择气缸时应使气缸的输出力稍有余量。若缸径选小了，输出力不够，气缸不能正常工作；但缸径过大，不仅使设备笨重、成本高，同时耗气量增大，造成能源浪费。在夹具设计时，应尽量采用增力机构，以减少气缸的尺寸。

气缸理论出力的计算公式：

本产品的建议零售价是¥0.00，品牌是其他，型号是SC32*150，适用范围是执行元件，种类是普通气缸，缸径是32（mm），理论作用力是3.8-4000（N），最大负荷是1（N），最大力距是4~3800（Nm），重量

是1 (kg) , 气缸数是1 , 加工定制是是 , 规格是SC32*25,SC32*50,SC32*75,SC32*100,SC32*125,SC32*150,SC32*175,SC32*200,SC32*250,SC32*300,SC32*350,SC32*400,SC32*450,SC32*500,SC32*600,SC32*700,SC32*800,SC32*900,SC32*1000