

发光片 el冷光片仪表盘 发光汽车仪表盘 冷光片

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 发光片 el冷光片仪表盘 发光汽车仪表盘 冷光片 |
| 公司名称 | 深圳市宝安区西乡俊威达电子厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 类型:电流汽车仪表 品牌:jw8 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡翻身村自由7队7巷7号2楼 |
| 联系电话 | 086-075527955537 13128928655 |

产品详情

产品图片

产品特点

el广告发光片的结构是由蔽厂生产的el片(主体发光部分)表面覆盖上喷绘的彩画(是由透光材料).为解决el片使用中防尘`防水`防紫外线问题,会在el发光广告片上加封胶片和特殊材料来起到密封,抵抗以上问题的出现!

以附件中moto v3的广告片为例广告片内部el片在手机机身和英文字母和logo处为轮廓发光区域,外部是喷绘的实际外观!

原理----图片上的闪动明暗效果不是由el片本身控制,而是由驱动器中的ic来控制;图片中的闪动范围,闪动顺序和闪动快慢可以通过调整ic来实现,以此来实现el片的闪动效果在几种模式中的自由转换!

亮度----亮度一般情况下el广告片的亮度可达60~90cd影响广告片的亮度明暗的因素如:电压和频率的高低,喷绘中的透光材料和el片的自身品性限制,一般情况下短距离的夜间视觉效果最佳!(它无法达到霓虹灯与灯箱广告在夜间下眩目亮度,el片它更无法担当交通信号的重任,总的来说el片是一种柔和的光近距离不刺激眼球)!

寿命----影响el广告片的使用寿命有很多因素(el的寿命专业上讲是"半衰期" el片的"半衰期"是el片在使用过程中它的亮度从最高亮度衰减至半亮度的周期,el片的衰竭不象其他光电类产品会在瞬间终结,而是一个衰减的过程)主要因素有:自身因素,外部环境因素,人为使用因素; el片的寿命是由其本身限制的(取决发光粉的寿命)它的寿命是在1500~3000小时,考虑到外部环境中紫外线和空气中的水分的影响和el广告片的工作强度(取决于el片工作时它的工作电压和频率,电压和频率愈高它的亮度会愈亮,但是会降低它的使用寿命,这个关系是呈反比的),综上所述因素影响蔽厂的使用寿命承诺为1500~~2000小时!

生产能力

可以制作出客户提供的各种图案的发光片,除带有渐变色的内容外!el广告片内不能在同一区域内显示两部分内容;最大单体面积的广告片可以达到1*1m,超出此面积可以分若干张制作做整体拼接(不影响整体效果)厚度在1.5mm以下客户可以根据

我所在位置 (标题+图片)

联系方式

联系地址：广东省深圳宝安西乡52区翻身村自由七队七栋七号二楼

联系电话：0755-27955537

13798361287

传真号码：0755-27955567

腾讯qq：835506538

贸易通id：szjunweida

公司简介

深圳市宝安区西乡俊威达电子厂是研发、生产和销售el、led系列背光源的专业厂家。

el、led系列背光源用先进的设计理念，经众多厂家使用确定el、led系列背光源具有温升很低、噪音较低、不漏电、体积小、重量轻、结构紧凑、外形美观、效率高、质量可靠、故障率低（基本可以实现免维护）、安装方便等优点，广泛应用于广告、t恤、环保、包装、医疗器械、机床、电子、食品机械等行业。

工厂主导产品：

1)：el背光源系列（直流或交流；功率：13w）

2)：el广告片系列（直流或交流）

3)：el冷光t恤系列

4)：el灯箱系列

5)：led背光源系列

6)：led灯箱系列

7)：led广告片系列

8)：根据客户要求提供各种特殊要求规格产品。

工厂始终坚持“创新、品质、服务、责任、上进”的企业精神，以“共同发展、方便用户”为目的，竭诚希望与新老朋友一起互惠互利，共谋大业。

本产品的加工定制是是，类型是电流汽车仪表，品牌是jw8，型号是jwd-55，材质是发光片，电压是12（v），尺寸是80*50可自定义（mm），重量是0.5（kg），适用范围是可自定义，发光颜色是蓝光、蓝绿光、粉底白光、任意颜色，EL重量是0.2，EL厚度是0.32