

氩气流量报警器 流量控制在16L/min 有存储数据功能MF5706-N-25

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 氩气流量报警器 流量控制在16L/min 有存储数据功能MF5706-N-25 |
| 公司名称 | 成都维克安科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:SIARGOLTD 功率:----- (Kw) |
| 公司地址 | 成都高新区肖家河正街43号 |
| 联系电话 | 15882015767 |

产品详情

mf5706气体质量流量计是由成都维克安科技有限公司提供的，如果您对mf5706气体质量流量计有意向或者想了解更多mf5706气体质量流量计的相关信息如：价格、型号、图片，欢迎来电垂询、洽谈！请联系项目经理吴先生15882015767.

一、概述：

该设备适用应用于医院临床供氧监视和计量(即医用氧气表)、食品行业冲氮、工业及商业方面需要的气体流量监测。

二、详细说明：

气体质量流量计是根据mems技术传感芯片开发的一款应用范围较广、低功耗、可移动式设计、带显示、能够实现网络化常规的计量设备。该设备适用应用于医院临床供氧监视和计量（即医用氧气表）、食品行业冲氮、工业及商业方面需要的气体流量监测。

产品特点：

- mems技术应用，实现小流量测试，精度高 - 低功耗便携式设计 - rs485通讯方式可实现网络集中化管理 - 实时监测瞬时流量和计算累计流量 - 密码管理，超限报警 - 友好的接口方式，实用于各种气体监测的应用场合 - 铜制管体能够用于各种气体介质测量 - 体积小，易于安装

机械尺寸：

技术参数：性能参数 mf5706 单位 量程 0 ~ 10,25 l/min 精度 $\pm (2+0.5fs) \pm (2.5+0.5fs) \%$ 重复性 0.5

% 响应时间 2 sec 供电方式 4节aa电池或外部适配电源 功耗 10 mw 输出方式 rs485
(选配) 显示方式 lcd 显示单位 瞬时流量：slpm(l/min)；累积流量：ncm(m3) 显示分辨率 0.01
0.1l/min 键盘 三个按键 功能描述 密码设置；总量设置和清零；报警功能 工作压力 0.8
mpa 工作温度 -10 ~ +55 压力损耗 600 2000 pa 工作时间周期(电池) > 60
天 标准校准气体 氮气，20 ° c，101.325kpa 引出线 专用miniusb(选配) 管径 6mm 12mm
mm 机械接口 npt 1/4 npt 1/2 重量 约350 g

成都维克安科技有限公司

本产品的加工定制是是，品牌是SIARGOLD，功率是----- (Kw)，容积是25 (L)，介质尺寸是---- (m
m)，型号是白色MF5706-N-25，材质是铜，装机容量是---- (Kw)，用途是氩气流量超限报警