

分馏塔 武汉顺圆 120 (Kw)

产品名称	分馏塔 武汉顺圆 120 (Kw)
公司名称	武汉市顺圆石化装备有限责任公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:武汉顺圆 功率:120 (Kw)
公司地址	中国 湖北 武汉市 武汉市洪山区雄楚大道229-1号春林庭苑4栋A-2004
联系电话	086 027 87391771 13972341142

产品详情

精馏分馏塔的工作原理是：在有限的空间内，尽可能的增大液相混合物的热交换面积，一般用于精馏分馏的混合物为有机共沸物，共沸物从反应釜内首先受热上升至分馏段，沸点低的继续上升，因为塔顶在受到低沸点物的传热后温度和低沸点物一致，所以低沸点物被分馏出来，而较高沸点物因为没有达到相应的沸点，故会受冷却后回流至反应釜内或分馏柱下半部分，待低沸点物被完全馏出后，较高沸点物相继被分馏，然后是高沸点物的馏出，最后反应釜底部是残渣

如果将蒸气凝成的液体重新蒸馏，即又进行一次气液平衡，再度产生的蒸气中，所含的易挥发物质组分又有增高，同样，将此蒸气再经冷凝而得到的液体中，易挥发物质的组成当然更高，这样我们可以利用一连串的有系统的重复蒸馏，最后能得到接近纯组分的两种液体。应用这样反复多次的简单蒸馏，虽然可以得到接近纯组分的两种液体，但是这样做既浪费时间，且在重复多次蒸馏操作中的损失又很大，设备复杂，所以，通常是利用分馏柱进行多次气化和冷凝，这就是分馏。而分馏塔就是对混合挥发液体（例如石油）进行分馏的一种化工设备

本产品的加工定制是是，品牌是武汉顺圆，功率是120 (Kw)，容积是250 (L)，介质尺寸是10 (mm)，型号是DN2200，材质是复合板，装机容量是200 (Kw)，用途是炼化分离