

; TEND/天得小型立式行程/限动开关TZ-8169/TZ8169

产品名称	; TEND/天得小型立式行程/限动开关TZ-8169/TZ8169
公司名称	乐清市柳市鼎旭电器厂
价格	面议
规格参数	品牌:TEND/天得 型号:TZ-9101/TZ9101 结构类型:滚轮式
公司地址	乐清市柳市镇杨宅村包桥南路73号
联系电话	86 0577 62721980 13626569604

产品详情

额定值								
额定电压	非电感性负载				电感性负载			
	电阻性负载		灯泡负载		电感性负载		马达负载	
	n.c.	n.o.	n.c.	n.o.	n.c.	n.o.	n.c.	n.o.
125 vac	5	5	1.5	0.7	3	3	2	1
250 vac	5	5	1	0.5	3	3	1.5	0.8
8 vdc	5	5	3	3	5	4	3	3
14 vdc	5	5	3	3	4	4	3	3
30 vdc	5	5	3	3	4	4	3	3
125 vdc	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-
250 vdc	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-

注：1.电感性负载之功率因率在0.4(ac),时间常数在7msec以下(dc)。

2.灯泡负载之突入电流为稳定状态电流之10倍,马达负载之突入电流为稳定状态电流之6倍。

. 特性	
操作速度	0.5mm至50cm/s
动作频率	机械：120次分 电气：30次分
接点电阻	25m (mm)(初期)
绝缘电阻	100m 以上(在500vdc)

耐电压	非连续端子间 1,000vac, 50/60hz持续1分钟 载电流和无载电流零件间 , 端子和接地之间 1,500vac 50/60hz持续1分钟
振动	10至55hz, 1.5mm双振幅
冲击	机械耐久:约.1,000m/s ² (约.100g ' s)误动作耐久:约.300m/s ² (约.30g ' s)
周围温度	使用时 : -5至65
湿度	95%rh以下
寿命	机械 : 10,000,000次以上 电气 : 500,000次以上
重量	约130至190g
保护构造	iec : ip65

动作特性

型式	tz-8104	tz-8108	tz-8107	tz-8111	tz-8112	tz-8166tz-8167tz-8166tz-2169
of 最大	750g	750g	750g	900g	900g	150g
rf 最小	100g	100g	100g	150g	150g	-
pt 最大	20	20	20	1.5mm	1.5mm	30mm
ot 最小	50	50	50	4mm	4mm	-
md 最大	12	12	12	1mm	1mm	-
op	-	-	-	26 ± 0.8mm	37 ± 0.8mm	-

本产品的品牌是TEND/天得，型号是TZ-9101/TZ9101，结构类型是滚轮式，开关类型是一开一闭，额定电压是250（V），额定电流是3（A），工作行程是30，超行程是40，应用范围是广泛应用，产品认证是CCC