

经销节能COD恒温加热器

产品名称	经销节能COD恒温加热器
公司名称	东营区东明化工产品商行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:金仕达 型号:JHR-2型
公司地址	中国 山东 东营市东营区 北二路538号【姜仔鸭大厦对面】
联系电话	86-05468521011 13605469800

产品详情

jhr-2型节能cod恒温加热器在zk. ~

及加流/o

一、用途加时主 原

a水气氧导

化学耗氧量（简称cod）是环境水质和废水排放的控制项目之一，是水的有机污染的一项重要的重要的综合指标。该仪器克服了原测定cod回流装置存在占地面积大、耗电、耗水和操作不便等缺点。工卫w6度

应用广泛，可用于环保、卫生、医药、食品、石化、科研，造纸、冶金和印染工业等行业。之/器有组

路1装3c

二、结构原理：经广。工

和6温e，

本装置由节能cod恒温加热器与加热管及空气冷凝管组成。3置混9温

节能cod恒温加热器采用导热性能良好铸铝炉体，炉体均布12个恒温加热槽，可同时做12个样品。炉温由温度传感器传输至控制线路，而实现自动恒温。o应选结加

加热管及冷凝管选用硬质料玻璃，热膨胀系数小。使用时在加热管内加入准备消化的水样和试剂，并装上空气冷凝管，放入恒温槽中。在工作温度下（165 ~ 180）保证管内混合剂沸腾良好，回流

充分。62e恒主

注：仪器显示温度仅供参考，准确温度应以水银温度计的示值为准。

本产品的加工定制是否，品牌是金仕达，型号是JHR-2型，功率是1.2KW（W）（kVA），温度范围是详见说明书，外形尺寸是来电咨询（m），重量是来电咨询（kg），用途是水质分析，工作电压是详见说明书，绝缘电阻是详见说明书，抗电强度是详见说明书，连续使用寿命是详见说明书