

HGL046-500W风扇加热器 配电箱加热器 电热管加热器 品质保障

| | |
|------|--|
| 产品名称 | HGL046-500W风扇加热器 配电箱加热器 电热管加热器 品质保障 |
| 公司名称 | 乐清市柳市亚松电器厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:ST 型号:HGL046-500W |
| 公司地址 | 乐清市柳市镇长虹村长治路66号 |
| 联系电话 | 86 0577 62757253 15325017151 |

产品详情

联系方式contactinformation

手机：13588982780 qq：2850382031

购买须知 purchasing notice

- 1.因本公司为厂家直销，请在购买前了解清楚所需商品的规格和数量并和我们确认有无现货，以免造成不必要的麻烦。
- 2.货轻者可选择快递，按实际重量决定快递费，具体费用与卖家协商。
- 3.货重者可选择托运站发货方式，运费外付（外付与现付是一个价格），具体可咨询卖家。

4.产品以收到实物为准，图片仅供参考，谢谢合作。

宝贝描述 baby description

一、产品概述

| | |
|----------|--|
| 发热元件: | 电阻加热器 |
| 温度保护: | 防止过热引起的风扇不运转 |
| 发热体: | 通过极化处理的铝型材 |
| 表面温度: | 最高75 (500w) |
| 滚珠轴流式风扇: | 气流自由流动ac: 45m ³ /h (50hz) or 54m ³ /h (60hz) dc: 54m ³ /h使用寿命50,000小时 at 25 (77 |
| 接线方式: | 1.5mm 导线引入 |
| 外壳材料: | 黑色塑料,ul94v-0标准,v-0防火等级 |
| 安装方式: | 35mmdin导轨安装 |
| 安装方式: | 垂直 |
| 操作/储存环境: | -45 to +70 (-49 to +158 ° f) |
| 防护等级: | ip20 / i |

宝贝实拍 baby photography

本产品的加工定制是是，品牌是ST，型号是HGL046-500W，功率是- (kVA)，温度范围是-，外形尺寸是- (m)，重量是- (kg)，用途是-，工作电压是-，绝缘电阻是-，抗电强度是-，连续使用寿命是-，加热器类型是-，规格是-