

推板炉 推板窑 高温推板炉 隧道窑 压电陶瓷推板窑

产品名称	推板炉 推板窑 高温推板炉 隧道窑 压电陶瓷推板窑
公司名称	宜兴市邦世达炉业有限公司
价格	.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:邦世达 型号:BSD
公司地址	宜兴市和桥镇鹅洲南路588号
联系电话	0510-87195028 18761551100

产品详情

名称：陶瓷烧结炉工业电炉推板炉高温陶瓷烧结炉电炉

一、产品应用

主要适用于特种陶瓷、结构陶瓷、电子陶瓷、功能陶瓷等领域，具有质量稳定可靠，炉温均匀，得到客户认可，特别是节约能源做了大量工作。设备由炉体、推进装置、电控柜等组成。

与间歇作业炉相比较，具有节能，操作方便，热稳定好，产品合格率等，窑炉炉衬设计及保温材料取材合理，使本系列推板电阻炉使用长。选配：全自动回转。电脑监控系统。

三、规格及参数

项目	单位	高温推板炉			
		btst-48-17	btst -65-17	btst -100-17	btst -160-17
额定加热功率	kw	48	65	100	130
电压/相数	v/相	380/3			
炉膛尺寸(长*宽*高)	mm	8500*180*180	10000*200*200	12000*240*240	14000*260*250
推板尺寸(长*宽*厚)	mm	150*150*50	160*160*50	200*200*50	340*340*30
额定温度		1700			
工作温度		室温~1650			
加热元件		硅钼棒			
温区	区	2	3	4	5
控温点	点	2	3	4	5

温控波动度		± 1			
炉温截面温差		± 5			
测温偶	分度号	b			
温控方式		智能温控仪表，pld调节，scr控制			
速度范围	mm/h	150-600	200-800	200-800	300-1200

注：可根据用户要求另行设计制造，更多规格及参数和详细技术方案请来电咨询。

本产品的加工定制，品牌：邦世达，型号：BSD，额定电压是380（V），功率是10（KW），额定温度是1650（ ），主要用途是特种陶瓷、结构陶瓷、电子陶瓷、功能陶瓷等