

美孚维罗斯3号锭子油 美孚维罗斯4、6、8、10号主轴油18L

产品名称	美孚维罗斯3号锭子油 美孚维罗斯4、6、8、10号主轴油18L
公司名称	深圳市诚长润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	类型:开式齿轮油 品牌:美孚 型号:3号
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道龙胜村综合楼B栋616号
联系电话	15814075048

产品详情

美孚锭子油维罗斯数字系列油品是为主要用于机床高速锭子的润滑而配制的高品质性能产品。它们也可用于一些选用适当粘度的重要液压，循环系统以及空气管线注油器的润滑。配方采用高质量低粘度基础油和具有抗氧化、防锈防腐性能的添加剂。它们有非常好的抗泡沫性能，易于与水分离。

特 性：

- 1、出色的抗氧化特性。
- 2、非常好的防锈防腐保护。
- 3、有效的水分离能力。

应 用：

- 1、机床和设备中要求高速度，精密间隙的高速锭子轴承。
- 2、精密磨床、车床、坐标镗床和跟踪装置。
- 3、美孚维萝斯油3号推荐用于间隙极小的“零允差”锭子轴承。
- 4、间隙较大的套管型锭子轴承，粘度选择取决于间隙和锭子的速度之间关系。
- 5、选用适当粘度的低压液压系统。
- 6、空气管线注油器（美孚锭子油维萝斯10号）。
- 7、某些敏感仪器如望远镜=实验室设备等。

产品名称	iso粘度等级
------	---------

mobil velocite no 3	2
---------------------	---

mobil velocite no 6	10
---------------------	----

mobil velocite no 8	15
---------------------	----

mobil velocite no 10	22
----------------------	----

本产品的类型是开式齿轮油，品牌是美孚，型号是3号，SAE等级是68，比重是0.89，倾点是-27，闪点是2

40 , 粘度指数是68