

# 178F柴油发动机 柴油动力 小型发动机 配备微耕机动力 油滤柴油机

产品名称	178F柴油发动机 柴油动力 小型发动机 配备微耕机动力 油滤柴油机
公司名称	义乌市昊驰五金工具厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:昊驰 型号:178f
公司地址	浙江永康古山镇柏青中路229号
联系电话	18675435007

## 产品详情

工作方式：	往复活塞式内燃机	额定电压：	12 (v)
燃料：	柴油	冷却介质：	风冷
最大功率：	4.2 (kw)	标定转速：	3000 (rpm)
燃油箱容量：	3.5 (l)	连续输出功率：	3.8 (kw)
连续工作时间：	12 (小时)	加工定制：	是
旋向：	逆时针	应用范围：	农业机械
冲程数：	四冲程	启动方式：	自动
型号：	178f	品牌：	zhuo,c上海茁柴
产品类型：	全新	额定频率：	50 (hz)
汽缸数：	单缸		

用途：农用机械，园林机械，小型空压器等机械原动力

型号：178f

额定转数：3000转，3600转二种规格

产品优式：1.强制风冷发动机，采用南京理工机油泵，油压更稳定。

2.威孚金宁油泵，品质行业最优。

3.耐磨气缸套，使用寿命更长。

4.优质静驰曲轴

5.余姚四同连杆，福州泰维克活塞。

6.进口材料油封。

7.优质螺丝（在装配中每个螺丝都用扭力上紧）

8.优质轴承z2 v2等级

型号：178f（缸径叫法） 300f（排量叫法）

#### 技术参数

型号	单缸四冲程发动机
燃烧系统	直喷式
活塞排量(cc)	296
缸径*行程(mm)	78x62
发动机转速(r/min)	3000 3600
最大功率(kw)	4.2(5.7) 5.1(7)
持续功率(kw)	3.8(5.2) 4.4(6)
起动方式	手拉起动/电起动
动力输出轴	曲轴输出
油箱容量(l)	3.5
润滑油容量(l)	1.1
燃油消耗率(g/kwh)	276
净重(kg)	33
外箱尺寸(mm)	383*421*450

售后服务：一切以客户为中心，绝不给自己找理由，用心做到客户满意。1.国内：参考国家标准g2820自出厂日起保修一年或1000小时

先到为准，如出现小问题（或用户有自行解决能力的）

免费快递配件（快递费，配件费全部由公司承担）。

2.出口：一批次机组配货款2%的货款的易损件，免费咨询服务。

本产品的加工定制是是，品牌是昊驰，型号是178f，燃料是柴油，旋向是逆时针，冲程数是四冲程，汽缸数是单缸，冷却介质是风冷，标定转速是3000（rpm），应用范围是农业机械，产品类型是全新，额定电压是12v（v），连续输出功率是3.8（kw），最大功率是3.8（kw），额定频率是50（hz），工作方式是往复活塞式内燃机，连续工作时间是12（小时），启动方式是手动，燃油箱容量是3.5（l）