

# 大口径胶管 自己生产 200

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 大口径胶管 自己生产 200                        |
| 公司名称 | 河北鸿瑞橡塑制品有限公司                          |
| 价格   | 面议                                    |
| 规格参数 | 加工贸易形式:自己生产<br>加工能力:200<br>主要加工设备:缠绕机 |
| 公司地址 | 河北省景县城西朱河工业区                          |
| 联系电话 | 03184345099 13932822603               |

## 产品详情

根据胶层耐介质性质可分为输水管、空气管、输酸碱管、输油管耐热管等，广泛应用于工农业机械设备等。各类型夹布胶管是根据输送介质不同，选用相应材料制造，是一种用来输送（正负压条件）各种液体粘流体和粉状固体等物料介质的柔性胶管。

### 产品优势

| 产品名称 |      | 大口径胶管                 |         |        |     |        |     |      |     |       |
|------|------|-----------------------|---------|--------|-----|--------|-----|------|-----|-------|
| 输送介质 |      | 用于港口、码头、海水、淤泥、河沙，排涝用等 |         |        |     |        |     |      |     |       |
| 使用温度 |      | -20 -40               |         |        |     |        |     |      |     |       |
| 内径id |      | 外径od                  |         | 工作压力wp |     | 爆破压力bp |     | 真空压力 |     | 可生产长度 |
| mm   | inch | mm                    | inch    | mpa    | bar | mpa    | bar | kpa  | bar | m     |
| 152  | 6"   | 182                   | 7-1/4"  | 1.2    | 12  | 2.4    | 24  | 80   | 0.8 | 20    |
| 203  | 8"   | 233                   | 9-1/5"  | 1.2    | 12  | 2.4    | 24  | 80   | 0.8 | 20    |
| 254  | 10"  | 284                   | 11-1/5" | 1      | 10  | 2      | 20  | 80   | 0.8 | 10    |
| 304  | 12"  | 340                   | 13-2/5" | 1      | 10  | 2      | 20  | 80   | 0.8 | 6-10  |
| 350  | 14"  | 390                   | 15-2/5" | 1      | 10  | 2      | 20  | 80   | 0.8 | 6-10  |
| 450  | 18"  | 486                   | 19-1/5" | 0.7    | 7   | 1.5    | 15  | 80   | 0.8 | 6-10  |
| 550  | 22"  | 590                   | 23-3/5" | 0.7    | 7   | 1.5    | 15  | 80   | 0.8 | 6-10  |
| 600  | 24"  | 640                   | 25-3/5" | 0.7    | 7   | 1.5    | 15  | 80   | 0.8 | 6-10  |
| 700  | 28"  | 750                   | 29-3/5" | 0.7    | 7   | 1.5    | 15  | 80   | 0.8 | 6-10  |
| 800  | 32"  | 850                   | 33-1/2" | 0.5    | 5   | 1      | 10  | 80   | 0.8 | 6-10  |
| 1000 | 40"  | 1050                  | 41-1/2" | 0.5    | 5   | 1      | 10  | 80   | 0.8 | 6     |
| 1200 | 48"  | 1250                  | 49-1/5" | 0.5    | 5   | 1      | 10  | 80   | 0.8 | 6     |
| 1300 | 52"  | 1350                  | 53-1/5" | 0.5    | 5   | 1      | 10  | 80   | 0.8 | 6     |

备注：可根据用户及图纸要求，加工生产。

特种夹布胶管种类:1、输水胶管：适用于一般输水，在-20 --45 环境下使用。2、空气胶管：适用于

输送压缩空气和惰性气体，在-20 --45 环境下使用。3、耐油胶管：适用于输送常规石油，在-20 --45 环境下使用。4、耐热胶管：适用于输送100 以下的水。 蒸汽胶管：适用输送170 以下的水或饱和蒸汽。5、耐稀酸碱胶管：输送浓度在40%以下的稀酸碱溶液，在-20 --45 环境下使用。6、喷砂胶管：适用于金属表面作风压喷砂除锈及打磨用。7、吸排水、油胶管：工作压力1.0-1.5mpa（4倍安全系数）。纤维编织橡胶软管:1.结构：由内胶层，1~2层帘子线或合成纤维编织或缠绕增强层，外胶层组成。2.特点：胶管具有外径公差小、耐油、耐热等性能优良、轻便、管体柔软经久耐用等优点。胶管的最小爆破压力为工作压力的四倍。3.纤维编织（或缠绕）胶管可供柴油机输送汽油、煤油、柴油及其它矿物油类用，具有优良的抗油侵蚀性能，并且能传送100 以下的机油。胶管使用环境温度不低于-30 ；同时适用于其它石油基、油水乳化液体和压缩空气及惰性气体介质

本产品的加工贸易形式是自己生产，加工能力是200，主要加工设备是缠绕机，加工设备数量是8