

汽车硅胶管；彩色硅胶管；硅胶米管；异型硅胶管;耐高温弯管

产品名称	汽车硅胶管； 彩色硅胶管；硅胶米管；异型硅胶管;耐高温弯管
公司名称	清河县恒华橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	类别:耐高温硅胶管 厂家(产地):清河恒华 材质:硅橡胶
公司地址	清河县王官庄镇后栾村
联系电话	13231954777 13131993383

产品详情

产品说明：

硅胶原料和结构

1.硅胶原料：(1)硬度：原料分为不同硬度，50/60/65/70/75/80度，硬度测试用：硬度计，硬度数字越大，生产出来的产品质地越硬。(2)物性：原材料物理性能。抗撕：指实验产品测试物用多大力量，才能拉断，标准值是：7.0 mpa min.抗拉：产品最长拉到多少会断裂（有标准测试件），最小标准是：300% min.抗变形：用一个标准测试物将产品压变形，放在摄氏150度烤箱内烘烤24小时，取出冷却后，看其变形数值。(3)比重：产品的密度，标准值：1.282.胶管结构：胶管用硅胶和布层组合而成，硅胶及布的用料好坏，直接关系胶管的抗压性/耐热性/使用寿命。

硅胶原料标准

(1)硅胶原料标准：我们通常使用的硅胶管，硅胶原材料要求标准如上。布：布分为两种-网眼布/平织布。布的黄同特性是，耐温最低在摄氏180度以上，测试方式：用摄氏200度的烤箱烘烤4小时，布

不发黄，不变焦，两种特性分别是：a.网眼布：多用于水管/异径管/直管。优点是：拉伸性能好，易于成型，胶管外观漂亮，缺点是：相对抗压性较差。b.平织布：多用于直管和异径管。优点：抗压性较好，产品变形小。缺点：加工难度大，成本较高。

胶管质量标准

(2)胶管质量标准：a.水爆测试：胶管注入临界100度的沸水，震荡12小时后，内部渐渐加压，看在多少压力时会爆破。国际标准值：工作压力

2.5~3.5mpab . 脉冲打击测试：将胶管模拟汽车运动，向胶管内间断性进气，看在多少次时胶管会损坏。
标准值：20万次。c . 外观检测：外观平滑，线条流畅，色泽鲜艳，有光泽度，这个是原料没有掺杂质的外观特性。d . 另外用手刮外表，看会不会刮出白色粉末状物质，刮后产品能不能复原，外观有无明显刮痕。

【经营范围】：

汽车硅胶管接头，套管；中冷器、油冷器、中冷器通用管，中冷器套管；汽车水箱。

本产品的类别是耐高温硅胶管，厂家(产地)是清河恒华，材质是硅橡胶，颜色是多种颜色，口径是定制，耐高/低温是耐高低温，用途是汽车水管，销售模式是厂家直销，生产工艺是纯手工缠绕