

宏腾PVC复合稳定剂 无尘复合稳定剂 大量批发复合材料 自产自销

产品名称	宏腾PVC复合稳定剂 无尘复合稳定剂 大量批发复合材料 自产自销
公司名称	无锡泰格宏腾国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	型号:HT5112 品牌:宏腾 有效物质含量:99 (%)
公司地址	中国 江苏 无锡 惠山区 汇坚国际西站物流园4-5097
联系电话	86 0510 83340583

产品详情

本产品不开票价格为11.8元/kg, 开票价格为12.2元/kg, 拍前请联系客服。

无尘复合稳定剂系列 ((composite lead stabilizer)

简介：本系列产品将具有协同效应的稳定剂和中间体的铅化合物，通过表面活性剂处理，转入高效的有机载体相中，成为复合体系。是一种集热稳定剂、光稳定剂、抗氧剂和高档的内外润滑剂等助剂为一体，无粉尘、多功能、多用途、高效率的新型pvc塑料加工助剂。它与pvc树酯有很好的相溶性，热稳定效率高且用量少，制品强度高，加工时不需再加任何稳定剂，根据填充料多少适量添加或不加润滑剂，并且能改善制品的耐老化性能及表面光洁度。主要用于pvc硬质管材、管件、波纹管、异型材、电缆料等pvc制品中。

性状：白色或微黄色片状固体。不溶于水，溶于苯、丙酮、热稀硝酸。品种规格及主要技术指标：

适用范围及参考用量

电缆料：5.0~6.0

管材、波纹管：6.0~7.0

异型材：6.0~8.5

无需加内外润滑剂和cpe等。

使用方法：无需研磨打浆，直接将pvc树脂、填料、稳定剂等一起加入高速分散机中，混合温度不低于120，分散5-8分钟。添加量视设备及模具而定，一般参考配方。包装：复合袋包装，每袋25公斤。贮运：按非危险品贮运，存放于干燥处，避免高温，防止与硫化物接触。注：本网店产品随着库存在变，由于库存产品种类繁多所以宝贝图片和实物有时候存在厂家不一致，但质量成分一样，不影响您的使用请谅解，谢谢！

货物验收

您在本店所购的商品，收到货时，无论包装是否破损，务必当面检查物品是否完好及缺少，有任何问题都请勿签收，并立即与我取得联系。因为如果物品由快递公司在运输过程中将商品损坏，我方可与快递公司索要商品的赔偿，所以请买家务必要配合！检验后的签收就是认同，签收后出现此类问题，我们将不予受理！

（原厂包装货品一经开包，影响再次销售的不退不换，保证正品，拍前请认清货品型号。）

发货时间

请您拍下宝贝后,付款到支付宝,款到1到2个工作日内安排发货。

本公司经营多种塑料制品原材料，欢迎新老客户前来订购！

联系电话：0510-83340583

本产品的型号是HT5112，品牌是宏腾，有效物质含量是99（%），产品规格是25kg/包，主要用途是主要用于PVC硬质管材管件、波纹管、异型材、电缆料等PVC制品中。，CAS是58446-52-9