

# FTTH光纤熔接机 光纤熔接机 国产性价比高 厂家直销 心动价

产品名称	FTTH光纤熔接机 光纤熔接机 国产性价比高 厂家直销 心动价
公司名称	淄博方联电器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:光纤熔接器 品牌:forliner
公司地址	淄博开发区石府路中段路北(南营小区沿街房1-7#201室)
联系电话	18953356183

## 产品详情

淄博方联电器有限公司是一家专业致力于通信维护领域、电力维护领域、环保设备以及led节能设备的高新技术企业，坐落于国家级高新技术产业开发区，依托山东省科学院、西安电子科技大学、北京邮电大学、山东理工大学良好的科学教研条件在通信电缆维护、光纤维护仪表，数据网络维护、电力电缆维护、分析仪表等各类专业测试维护仪器、仪表、设备、除尘去硫、led节能照明等方面都有非常专业的研究、开发.针对于不同的维护领域能提供完整的系统解决方案，是您身边的维护方案专家。公司以“用心传递价值”为己任，以客户需求为导向，为客户提供优质、高效的产品及服务，从而实现从产品使用价值到客户价值提升的传递。为客户创造更大的价值。公司主要产品有：通信电缆全自动故障测试仪、地阻测试仪、xdsi测试仪、网络线路测试仪、2m数据传输分析仪、光纤维护仪表，光功率计，红光笔，光源，光万用表，光时域反射器，光纤切割刀，光缆探测器，系列电缆充气机、系列分析仪表、电力电缆测试仪；led节能大功率路灯、led隧道灯、护栏灯、矿灯、交通信号灯、警示灯、各色显示屏等led应用产品；布袋式除尘设备、多管旋风除尘器、干、湿式脱硫设备等。适用于电信、网通、电力、铁通、部队、化工、厂矿企业、大专院校及部分科研单位实验室等行业。公司以iso9001质量体系为准则，把好科研、生产、出厂检验、服务（售前、售中、售后）每一道质量关，向顾客提供满意的产品和服务。

### 概述：

本光纤熔接机采用纤芯对准方式5英寸彩色lcd，同时观察x轴和y轴方向光纤放大倍数大，纤芯清晰可见9秒熔接时间，30秒加热时间自动检测光纤端面自动选择最佳熔接程序自动推算接续损耗简单直观的操作界面，一目了然的菜单设计深凹式防风盖，在15m/s的强风下能进行接续工作 性能指标：适用光纤 sm(单模), mm(多模), ds(色散位移)光纤, nzds(非零色散位移，即g.655光纤)熔接机类型单芯熔接机包层外径 80 to150 μm被覆光纤直径 100 to1000 μm光纤切割长度 8-16mm, 被覆光纤直径250 μm, 16(标准)或8-16mm(选用)，被覆光纤直径250 μm-1000 μm平均接续损耗 0.02db(sm), 0.01db(mm), 0.04db(ds)、0.04db(nzds)熔接时间 9秒(标准sm)回波损耗 > 60db熔接程序 12组工厂预置，188组用户设置估计损耗 可用接续损耗存储 5000组最新接续结果，每组3项参数屏幕显示

x轴和y轴独立显示，放大倍数380倍；或x/y轴同时显示，放大倍数200倍显示  
高性能5英寸彩色lcd显示屏，显示内容可翻转,方便双向操作工作环境 0 to 5000m(海拔) 0 to 95%(湿度) -10 ~ 50 (温度)张力测试 2n电极寿命 2500次加热模式  
加热时间1 ~ 60秒可调典型加热时间 30 秒(标准)热缩套管 60mm, 40mm  
和一系列微缩套管锂电池容量 约130次接续及加热(典型)电源 交流适配器输入电压100-240v 50 / 60hz，输出电压：dc13.5v /5a直流输入电压 11-14v(内置锂电池8000mah)终端接口 rs232  
接口防风性能 在15m/s的强风下能进行接续体积 150mm(长) x150mm (宽)  
x160mm (高)重量 3.52kg (含电源模块)

## 光纤熔接机

本产品的加工定制是是，类型是光纤熔接器，品牌是forliner，型号是FL3300，电源电压是12（V），频率是50-60（KHz），功率是50（W），适用范围是SM(单模)，MM（多模），DS（色散位移）光纤，NZDS（非零色散位移，即G.655光纤）及ED