

全自动商用洗碗机 餐具清洗消毒设备 大型消毒洗碗机

产品名称	全自动商用洗碗机 餐具清洗消毒设备 大型消毒洗碗机
公司名称	博山峪河机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:揭盖式 用途:商用
公司地址	域城镇大峪口村南首
联系电话	0533-4650226

产品详情

优点

1. 节省人工，大大降低劳动力，提高工作效率；
2. 可进行转弯设计，对场地要求比较宽松；
3. 噪声小，清洗速度快，与普通洗碗机相比只需要1/5的时间；
4. 耗水量极少，功率小，清洗成本低廉；一台800w的“风刀”，可对被清洗物进行“无积水”处理，便于对被清洗物消毒烘干，起到快速烘干的作用

保养&维护

- 1、洗碗机功率比较大，使用洗碗机时宜单独供电，所配用的插座容量为10a、250v的单相三孔插座，并且要有良好的接地。
- 2、洗碗机应水平放置，要远离石油气炉等热源，也不要长期让阳光直射洗碗机，以免外壳漆层褪色变黄或脱落，影响外表美观。
- 3、为了保证进水管、排水管正常进水、排水，摆入水管时力求顺畅，防止折弯或迂回打结，不要用重物压在胶管上。
- 4、使用洗碗机时，勿用高于70摄氏度的热水，以免塑料、橡胶件变形或损坏。高温清洗后排出的热水仍有相当高的温度，请小心处理。

5、放置餐具时，首先将要洗涤的餐具上的骨头、菜渣、剩余肴料等清理干净后才能放入碗篮内，以免堵塞过滤器，影响洗涤。

6、洗碗机洗涤完毕，要及时清洗过滤器积存的污物，清洗干净后放回机内原处。

7、使用55 或65 档清洗餐具，刚停机，请勿用手触摸加热器，以免烫伤皮肤，通常停机30分钟，待加热器冷却后再作机内处理。

8、操作程控器旋钮，只能向顺时针方向转动，切勿旋力倒旋，以免损坏程控器。如果转动旋钮不慎，错过程序指示的位置，此时应作顺时针旋转，经“关”（off）档至“开”（on）档位置，再重新运行。

9、使用或清洗洗碗机，其控制机构如程控器、选择开关、门控开关切勿被水淋湿，以免降低绝缘性能而引起漏电。

10、洗碗机运行期间，切勿堵塞排气口，以免影响机内正常排气，同时不要强行移动冲击洗碗机，以免发生故障。

11、地处楼层过高、水压过低时，不宜使用洗碗机，应避开用水高峰期，待水压正常再使用。

12、机门打开后，不要重压或强行按机门，以免导致事故或损坏。放置餐具时，应正确排放，不能乱放或重叠餐具，以免影响餐具洗净度，同时要注意小餐具的前端切勿露出碗篮之外，以免阻碍臂旋转。

13、耐温低于90 的餐具，如高级漆器餐具、纸制品餐具、泡沫饭盒等不要放入洗碗机内清洗，以免洗涤烘干后变形。

14、洗碗机内必须保持清洁干净，为防止洗碗机内部产生异味，每月应作一次清洁。

15、切勿随意拆卸机内各种电器零件，避免人为损坏，若出现故障，要及时修理好才能继续使用。

16、若长时间不用洗碗机时，应用温水清洁机内油污，再用干布擦干水分，装入包装纸箱，存放于通风干燥处。

17、洗碗机使用一段时间后，如何清洗？

1).先把搁物架取下，再将下喷淋器取下，用低泡沫的清洗剂擦拭机器内壁，再用清水冲净即可；取下过滤网，用清水冲洗即可。

2).加入适量的洗碗粉，让洗碗机运行一个标准洗。

本产品的加工定制是是，类型是揭盖式，用途是商用，加热方式是电热，型号是1，品牌是德尔斯，最大洗涤高度是600（mm），总功率是38（KW），最大洗涤量是3000（筐/小时），洗涤加热总功率是27（KW），喷淋加热功率是9（KW），每小时最大耗水量是205（L），每筐耗水量是0.2（L），净量是300（kg），外型尺寸是0（mm）