

# 编织布 编织布塑料 编织布料 编织布覆膜 2015新价格

产品名称	编织布 编织布塑料 编织布料 编织布覆膜 2015新价格
公司名称	山东乐悟新材料工程有限公司
价格	面议
规格参数	产地:山东 规格:200克 品牌:山东乐悟新材料工程有限公司
公司地址	山东德州陵县经济开发区
联系电话	86-05344009993352 15806839091

## 产品详情

### 编织布用途

1、加筋作用：用于公路、铁路、机场、石坝、防坡堤、挡土墙回填土、边坡等岩石工程，分散土体应力增加土体模量、限制土体滑移，提高稳定性。

2、防护作用：防止堤岸受风、浪、潮、雨的冲刷，并用于护岸、护坡、护底、防止水土流失。

3、反滤作用：用于堤、坝、河及海岸石快、土坡、挡土墙的滤层，防止砂土粒通过，而允许水或空气自由通过。

1、土工布只能用土工布刀进行切割（钩刀），如在场地内切割，对其他材料须采取特殊保护措施，以防由于切割土工布而对其造成不必要的损坏；

2、在铺设土工布的同时，必须采取一切必要措施，以防止对下面一层材料造成破坏；

3、在铺设土工布时，必须注意不要让石头、大量尘土或水分等有可能破坏土工布、有可能阻塞排水渠或过滤网、或有可能给接下来的连接带来困难的物质进入土工布或土工布的下面；

4、安装结束后，对所有土工布表面进行目测以确定所有损坏的地主，作上标记并进行修补，确定铺设表面没有可以造成损坏的外来物质，如断针等异物；

5、土工布的连接必须遵循以下规定：正常情况下，坡面上不能有水平连接（连接须沿坡面的轮廓不与其相交），除修补的地方以外。

6、如采用缝合，缝合线须采用与土工布材质相同或超过的材料，缝合线须为防化学紫外线的材料。缝合线与土工布应有明显的色差以便于检查。

7、安装时对缝合特别注意以确保没有泥土或砾石覆盖层中的砾石进入土工布中间。

本产品的产地是山东，规格是200克，品牌是山东乐悟新材料工程有限公司，材质是PP，长宽是6宽100米长，厚度是0.3，延展率是600，颜色是黑，用途是加筋防护反滤