

## 卡博特碳黑BP3560(美国原装进口)

产品名称	卡博特碳黑BP3560(美国原装进口)
公司名称	苏州亮彩化工有限公司
价格	面议
规格参数	型号:BP3560 种类/用途:色素碳黑 品牌:卡博特
公司地址	苏州市吴中东路18号221室
联系电话	13815269358 13812649793

## 产品详情

包装:20kg/袋, 960kg/托

炭黑的分类 (1)、按生产方式分类 主要分为灯黑、气黑、炉黑和槽黑。(2)、按用途分类 炭黑按用途不同,通常分为色素用炭黑、橡胶用炭黑、导电炭黑和专用炭黑。色素用炭黑—国际上,根据炭黑的着色能力,通常分为三类,即高色素炭黑,中色素炭黑和低色素炭黑。这种分类通常用三个英文字母表示,前两个字母表示炭黑的着色能力,最后一个字母表示生产方法。橡胶用炭黑—橡胶用炭黑原来是按粒径大小来分类的,但后来改为按氮表面积分类。此外,命名时把炭黑颜料的硫化速度和结构等因素也考虑进去了,由4个系统构成。第一个英文字母代表胶料的硫化速度,以n代表正常硫化速度,s代表缓慢硫化速度。后面3个为阿拉伯数字。第一个数字代表炭黑氮表面积范围,共列为0~9个等级。第二和第三个数字则由美国材料试验协会负责炭黑和术语的d24.41委员会指定的,反映不同的结构程度。(3)、按主要功能作用分类 主要分为补强炭黑、着色炭黑、导电炭黑等I-430普通色素炭黑

dl-430普通色素炭黑dl-430是卡博特公司开发的一种普通色素炭黑,其在油墨、涂料、塑料中具有高添加量、易分散、低杂质、色泽均匀等特点。其主要技术指标如下:dl-430炭黑典型值\*\*测试项目 单位  
测试方法 典型值surface area比表面积 m<sup>2</sup> / g bet-n<sub>2</sub> 80particle size 粒径 nm 电子显微镜 27dbp 吸油值 ml/100g  
astmd2414 65tint着色力 % astmd3265 137ash content 灰份 % astmd1519 1.5pour density密度 g / l astmd1513  
240\*\*以上数值仅供参考,具体参照每批质检报告\*\*

本产品的型号是BP3560,种类/用途是色素碳黑,品牌是卡博特,应用推荐是塑料,CAS是1333-86-4,执行标准是国际标准