

XPE泡棉复合铝箔保温板 保温管环保无毒质量可靠

产品名称	XPE泡棉复合铝箔保温板 保温管环保无毒质量可靠
公司名称	上海先优新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 塑料品种:PE 工艺:发泡
公司地址	中国（上海）自由贸易试验区金沪路1143号502室
联系电话	13524740008

产品详情

xpe发泡棉系列：（价格仅供参考不作交易标准，具体请咨询卖家）

ixpe发泡棉系列：

pe泡沫铝箔保温管：

泡棉复合模压花：

聚乙烯(pe)泡棉规格：1、厚度:不低于0.1mm、不高于100mm（整板板材），误差范围 $\pm 10\%$ 2、片材一般规格为1000*2000*1-100mm，最大不超过1.5m*2.5m*100mm；卷材规格为1.5m*1\2\3\4\5mm/10mm.不同的材质对应的pe的规格不一样3、颜色：通常黑、白两色，彩色可以可以根据客户要求定做，可丝印不同的颜色。4、硬度：通常18p-50p，特殊硬硬度有55p-70p，误差范围： $\pm 3p$ 。一般用测度仪去测试。5、发泡倍率：40倍、30倍、20倍、18倍、15倍、10倍、5倍、3倍6、密度：30-300公斤\立方米7、环保证书

：sgs、rohs环保证书。8、深加工：按客户需求成型，pe可单面背胶或者双面背胶，可植绒。9、性能作用：耐水、耐腐、防震、保温、隔音、阻燃、防静电等，pe和eva区别主要是在弹性上，其他性能可相互替代。

聚乙烯(pe)泡棉特点：a、耐水性：密闭泡孔结构，不吸水，防潮，耐水性能良好。b、耐腐蚀性：耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，抗菌、无毒、无味、无污染。c、加工性：且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。d、防震动：回弹性和抗张力高，韧性强，具有良好的防震/缓冲性能。e、保温性：隔热，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒和曝晒。f、隔音性：密闭泡孔，隔音效果好。g、回弹性：伸长率和回弹均会比其他材料的性能好。

适用范围：

电子、电器、鞋材、手袋、家居装饰、儿童玩具、工艺礼品、文具办公、鼠标垫、体育器材、运动护具、潜水衣、冲浪衣、健美衣、建筑材料、装饰、家居、旅游、包装、保温、抗静电、电器、玩具、电子产品、首饰、五金、环保包装、化妆品、医药、日月产品、复合、辅助包装材料、金属等众多领域。

本产品的加工定制是是，塑料品种是PE，工艺是发泡，颜色是颜色可定制，容量是3（ml），主体直径是按要求（ ），壁厚是按企业要求定制（mm），长度是按要求（mm），型号是MYH30，管型是圆管，配盖是按要求，封尾是按要求定制，供货类型是可定制，用途是通用包装，日生产量是20000米