

316L材质保证 不锈钢三通 无缝 耐高压 强腐蚀

产品名称	316L材质保证 不锈钢三通 无缝 耐高压 强腐蚀
公司名称	山东聊城金全钢材有限公司
价格	面议
规格参数	类型:横向型 材质:不锈钢 管厚:7 (mm)
公司地址	山东 聊城市东昌府区 汇通物流园A-122号
联系电话	06358816071 15965749269

产品详情

三通接头是管件的一种，它的连接形式就是直接将三通与钢管对焊，三通接头的主要制造标准一般是gb/t 12459、gb/t13401、asme b16.9、sh3408、sh3409、hg/t21635、hg/t21631、sy/t0510。

1、按照管件口径分一般有等径三通，异径三通等。2、按照支管方向分有正三通和斜三通。3、按照材料分有碳钢、合金钢、不锈钢、铜、pvc等三通。4、按照连接方式分有普通三通、螺纹三通、卡套三通、承插三通。5、三通表示方法如下：对于等径三通，如"t6"三通则表示外径是6英寸的等径三通。

以材质划分碳钢，铸钢，合金钢，不锈钢，铜，铝合金，塑料，氟塑料，pvc等。以制作方法划分顶制、压制、锻制、铸造等。以制造标准划分国标、电标、化标、水标、美标、德标、日标、俄标等，具体如下：gb/t12459-2005,gb/t13401-2005,asme b16.9,sh3408,sh3409-96,sh3410-96,hg/t21635,dl/t 695,sy/t 0510,din 2615。对于异径三通，比如"t4 × 4 × 3.5"表示同径为四英寸异径为3.5英寸的异径三通。压力等级和弯头的压力等级都是一样的，其规格范围也是一样的。

制作工艺三通接头成形是将大于三通直径的管坯，压扁约至三通直径的尺寸，在拉伸支管的部位开一个孔；管坯经加热，放入成形模中，并在管坯内装入拉伸支管的冲模；在压力的作用下管坯被径向压缩，在径向压缩的过程中金属向支管方向流动并在冲模的拉伸下形成支管。整个过程是通过管坯的径向压缩和支管部位的拉伸过程而成形。与液压胀形三通不同的是，三通接头支管的金属是由管坯的径向运动进行补偿的，所以也称为径向补偿工艺。由于采用加热后压制三通，材料成形所需要的设备吨位降低。热

压三通对材料的适应性较宽，适用于低碳钢、合金钢、不锈钢的材料；特别是大直径和管壁偏厚的三通，通常采用这种成形工艺。

公司承诺：

一、质量保证：严格按用户要求的质量标准供货，并对质量负责到底，对不相符的材料包退、包换、包赔。

二、周到服务 电话联系及时答复；批零兼营，帮助余缺调剂；可代办汽运、火运、空运、海运，送货上门；节假日不休息，随到随提。

欢迎新老朋友来函来电咨询，我们将以一流的服务，合理的价格，齐全的规格，高质量的产品敬候您的光临！

在此，公司经理携全体员工，将凭借良好的信誉，雄厚的实力，优质的产品，低廉的价格服务于广大用户。谨向对公司一贯给予关怀、支持和帮助的新老朋友和广大客户表示衷心的感谢！并真诚希望与之建立长期的合作关系，互惠互利，共求发展。

一、付款方式；

【1】款到发货；（外地省份需款到发货）；

【2】先付定金30%-50%，货到付款；（此方式适用于定制产品）

二、退换货政策；

【1】因钢材为大宗商品；如因需方原因造成，需退货，则要需方承担物流费，出入库等费用；

【2】钢材如已加工、切割及损坏则不予退换；

【3】如因供方原因造成退货，则供方负责退换，并承担费用；

三、发票制度说明；

【1】采购钢材时，请将您单位的发票抬头、有效的邮寄地址、收件人电话和手机号码提供给销售人员，发票将由我公司以快递方式送达；

【2】我公司提供的发票为增值税发票，此发票可用作单位报税抵扣使用；

【3】发票金额为商品的金额，不包含物流及其它费用（另有协商除外）。

为了使您的询价更有效，建议您使用以下方式：发传真询价、发邮件询价、旺旺询价、电话询价。

山东聊城金全钢材有限公司：以人为本，以高科技为手段，以高、精、尖产品，高附加值产品为依托，有效实施名牌战略，让本公司的产品跨出直辖市，奔向全国、冲向世界！

电话：0635-8816071 地址：中国 山东 聊城市 汇通物流园

传真：0635-2111620 邮编：252000

手机：18864944441 联系人：刘红伟

本产品的类型是横向型，材质是不锈钢，管厚是7（mm），壁厚是7mm，产地是山东聊城，等级是AAA，品牌是金全，特殊功能是耐腐蚀，直径是273，执行标准是GB/T12459，产品规格是DN50,DN80,DN100,DN125,DN150,DN200,DN250,DN300