

户外木油，户外涂料，汤姆逊超级水封 TH010101

产品名称	户外木油，户外涂料，汤姆逊超级水封 TH010101
公司名称	深圳众甫建材实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国汤姆逊 按溶剂类型分:油性漆 贮存期:24（月）
公司地址	广东省深圳市南山区大学城平山一路与丽山路交接处桑泰丹华二期二栋12A
联系电话	86-075527170700/86573109 18675511741

产品详情

户外木漆，户外木油，户外涂料，防腐木专用木油，汤姆逊水封

汤姆逊超级水封 透明 th010101

thonpon ' s waterseal clear multi-surface waterproofer

汤姆逊本色户外涂料，本色户外漆。

汤姆逊超级水封 透明 th010101 单价：234.00元/桶 每桶3.78升

本产品是“汤姆逊水封系列”中的多面手，适用于多种材料表面。

主要特点:

防水

水珠式防水效果

使木材呈现自然色泽

适用于：平台、船甲板、栅栏、混凝土车道、砖石天井等户外材料表面

准备工作：

1. 喷洒实验：将水喷洒在做过防水处理的木头表面，如果在5秒内水被表面吸收或者表面颜色加深，则说明此木材表面没有防水效果，应做防水处理。如果水在表面形成水煮，则无需做防水处理。
2. 施工前必须把表层的霉菌、旧漆、灰尘等清除并用水清洗干净，木头需要干燥至少2天，砖石等需要3天。
3. 施工时要求表面和空气温度在5℃以上，如在24小时内有雨，请不要施工。
4. 为了能使汤姆逊产品很好的渗入到平滑光洁的表面，那么需要用水泥蚀刻剂进行刻蚀，然后静置72小时。
5. 因清洁或天气原因使表面受潮，应等到完全干燥才可施工。
6. 新的防腐木需要在30天后使用本产品，新混凝土及灰泥也需要固化和干燥30天。

使用指南：

1. 为避免不同材质形成的颜色偏差，建议先做小块式样，以确定所需颜色。
2. 不要和其它防水产品混合使用，以免产生不良后果，不要稀释。
3. 不要在沥青地面、塑料、天然橡胶等材质上使用，也不要使用在上过漆或者最近染过色的表面上。
4. 在使用水封前先将周围植物遮盖起来，并移走所有不相关东西，如果偶尔喷洒到玻璃或其它物品上应该立刻用松香水把涂料擦去。
5. 大多数情况只需要涂刷薄薄一层即可。
6. 可使用漆刷、滚筒、喷枪等工具，用浸涂或喷涂等方法进行施工。用花园水泵式喷雾器是最简便的方法。如果在表面凹陷处积有涂料，应在15分钟内用漆刷或者海绵垫把涂料均匀倒在较干燥的地方或者抹掉。
7. 要适当通风。
8. 如果用量过多、施工时表面潮湿，或者施工温度低于10℃，可能会出现油腻发粘的现象。

干燥时间：通常48小时（还要看材质本身渗透情况以及当时的温度和湿度）。

众甫实业官方网站：www.chinazfsy.com

本产品的品牌是美国汤姆逊，按溶剂类型分是油性漆，贮存期是24（月），耐擦洗性是n（次），光泽是透明