

戈申GESN-100钢结构水性漆 健康、环保、无味 防腐漆 工业漆

产品名称	戈申GESN-100钢结构水性漆 健康、环保、无味防腐漆 工业漆
公司名称	戈申涂料(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:戈申GESHEN 表干时间: 0.2 (小时) 储存期:24个(月)
公司地址	上海市奉贤区大叶公路6758号4幢A020室
联系电话	15821822811

产品详情

一、概述：

本产品是采用高性能环氧改性水性树脂、交联剂及进口助剂等经先进工艺精制而成。

产品不含任何苯类溶剂及重金属，无毒低气味。

二、产品特性用途：

本产品耐盐雾、耐化学性好！

适用于各类金属件及其电镀件表面装饰，具有很好的装饰性和防腐性。

本产品为水性环保产品，具有安全、环保的特点。

三、质量指标：

项目	指标
检验方法	
漆膜外观 目测	白色，漆膜平整光滑
光泽 60°光泽仪	130
固体份 %	35 ± 2

gb/t1725

粘度, (涂4杯/25) , s 100

细度 μm 10
gb/t1724

铅笔硬度 3h
gb/t6739

附着力 0级
gb/t9286

耐冲击 $\text{kg} \cdot \text{cm}$ 50
gb/t1732

干燥时间和温度 (130-150) 15-30分钟

耐盐雾 (不划x) > 72h, 不起泡不生锈
gb/t1733

耐水性 (自来水) > 168h, 不起泡不生锈
gb/t1733

四. 施工参考及注意事项:

1. 本产品采用喷涂、滚涂施工。施工前保持工件干净、干燥。
2. 打开包装, 搅拌均匀即可使用。

五、包装和贮存: 25kg/桶。

本产品贮存期为24个月, 按非危险品储存和运输。

本产品的品牌是戈申GESHEN, 表干时间是 0.2 (小时), 储存期是24个 (月), 干燥时间 是2 (h) , 产地是上海, 漆膜颜色是根据客户要求调色, 单件净重是25kg