

聚氨酯防锈漆用于各类电机、电器、管道设备、车辆等金属制品

产品名称	聚氨酯防锈漆用于各类电机、电器、管道设备、车辆等金属制品
公司名称	长沙华信涂料开发有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:维一 表干时间:1 (小时) 干膜厚度:65 ± 5 μ m (mm)
公司地址	湖南省长沙市岳麓区枫林三路2100号
联系电话	07318683880 13507455944

产品详情

聚氨酯防锈漆

产品说明：

简介：

主要组成 该产品是由脂肪酸树脂、防锈颜、填料、助剂、溶剂组成的漆料为羟基组份，以异氰酸酯为另一组份组成的双组份自干涂料。

主要特性 保护性能优异；

干燥快；

附着力强，机械性能好；

耐化学品性能好；

耐硝基性强，配套性能好。

主要用途 用于各类电机、电器、管道设备、车辆、机械设备、金属制品的底层防腐涂装。

技术指标 漆膜外观：漆膜平整光滑，颜色符合标准样板

细度： 60 μ m

干燥时间：标准厚度单涂层，25 ，

表干 1h , 实干 24h

硬度： 0.5

附着力： 2 (划格法, 级)

耐盐水性：48h

耐硝基性：不咬起, 不渗色

包装规格 20千克/厅。

基本参数 配比：s53-31漆料：s10-37固化剂 = 4：1 (重量比)

施工时限：8h

理论用量：200 ~ 250g/m²

建议涂装道数：涂装二道，干膜厚度 $65 \pm 5 \mu\text{m}$

配套用漆 s06-16各色聚氨酯中途层漆，

s04-16各色金属面漆，

bn04-1 ~ 3各色丙烯酸汽车漆。

表面处理 工件除油、除锈、刮腻子、打磨干净，避免基面有灰尘及酸、碱或水分凝结。

涂装方法 空气喷涂：稀释剂：x-8金属面漆稀释剂

喷嘴口径：1.5 ~ 2.5mm

空气压力：0.3 ~ 0.5mpa

滚涂/刷涂：稀释剂：x-8金属面漆稀释剂

储存期限 存放于阴凉、干燥、通风处，漆料一年，固化剂六个月。

注意事项 1.施工前先阅读使用说明；

2.用前将漆料与固化剂按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用，8小时内用完；

3.施工过程保持干燥清洁，严禁与水、酸、醇、碱等接触；配漆后固化剂包装桶必须盖严，以免胶凝；

4.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%。

公司介绍：

长沙维一化工涂料有限公司成立于2001年，有十一年生产经验，是专门从事防腐漆,醇酸漆,丙烯酸工业面漆，汽车漆和环保涂料研究与生产的高新技术企业，公司最初建厂于长沙市岳麓区坪塘工业园，2008年公司投资1000多万元于宁乡夏铎铺机械工业园建立新厂，面积18000多平米，交通便利，紧邻319国道和长常高速，公司有年产10000吨涂料、油漆的生产能力。

本公司拥有国际最新型的大型涂料生产线八条，采用先进的生产工艺，完善的质量检测设备，强有力的生产工艺保证，全面贯彻iso9001-2008质量管理体系，选用全国各地及国际知名企业的原料及助剂，使得公司的产品均达到并超过国家涂料行业质量标准，为广大的用户提供一流的“维一”的合格产品。感谢广大的用户与经销商十年来的风雨同行，见证维一公司的热情、诚实、务实的经营宗旨，诚信的“维一”愿与社会各界同享辉煌！

公司地址：长沙市宁乡县金州工业园

联系人：邓华林

电 话：15116108028

传 真：0731-87953222

本产品的品牌是维一，表干时间是1（小时），干膜厚度是 $65 \pm 5 \mu\text{m}$ （mm），每公斤涂刷面积(两遍)是200-250（ m^2 ），最短复涂时间（20℃）是8（h），储存期是12（月），干燥时间 是24（h），主要成分是脂肪酸树脂、防锈颜、填料、助剂、溶剂组成，产地是湖南长沙，单件净重是20千克/斤