

空调用电流互感器 0057W

产品名称	空调用电流互感器 0057W
公司名称	济南圣鸿电子有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:保护 种类:电流互感器 品牌:济南圣鸿
公司地址	山东省济南市天桥区鑫源大道1399号
联系电话	86 531 85556595 15508693363

产品详情

sct0057w空调用电流互感器			
产品说明	sct0057空调用电流互感器，pcb针脚焊接。		
性能指标	参数	符号	指标
	主要尺寸	--	长度/高度/厚度 (30.0mm/37.0mm /15.0mm)
	输入电流	in	10/15/25a
	输出电流	io	3.33ma
	负载电阻	rl	1k
	耐压	vd	3000v/min
	绝缘强度	-	1000m /500v/min
	工作温度	ta	-25 ~+65
	存储温度	ts	-40 ~+80
	工作频率	f	50hz~60hz
	相对湿度	-	<90%
	外壳材料	-	pbt/阻燃abs塑胶
产品特点	n 符合rohs环保指令		
	n 优异的性价比		
	n 过载倍数高，灵敏度高，内部消耗小		
	n 外形美观大方，体积较小，使用灵活		
典型参数	输入	输出	误差
	10a	3.1v	± 5%
	15a	4.79v	± 5%

		25a	7.8v	$\pm 5\%$
测试数据	序号	测试端输出电压u0		
		10a	15a	25a
	要求	$3.1v \pm 5\%$	$4.79v \pm 5\%$	$7.8v \pm 5\%$
	1	3.165v	4.848v	7.876v
	2	3.193v	4.884v	7.990v
	3	3.191v	4.878v	7.992v
	4	3.190v	4.899v	8.396v
注意事项	h 使用时，次级并联 $1k \pm 1\%$ 电阻。			

本产品的应用范围是保护，种类是电流互感器，品牌是济南圣鸿，型号是0057W，封装形式是环氧树脂电感，绕线形式是多层平绕式，导磁体性质是铁芯，磁芯形状是工字形，工作频率是低频，安装方式是立式非密封，骨架材料是塑料，品质因数Q是/，电感量是/，允许误差是/，感抗XL是/（ ），额定电流是/（mA），分布电容是/（F），标称电压是/（V）