

# PVC特高压编织空气管/医疗呼吸机用管/医疗吊塔用管19mm\*29mm

产品名称	PVC特高压编织空气管/医疗呼吸机用管/医疗吊塔用管19mm*29mm
公司名称	阳谷亿通塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	材质:PVC 用途:氧气管、医用吊塔管、笑气管、医用呼吸机用管 工作温度:-15-70 ( )
公司地址	阳谷县闫楼镇三教寺村
联系电话	15865783886 13406346606

## 产品详情

高压氧气管：耐老化 耐高压（工作压力60公斤6.0mpa爆破压力200公斤20mpa)是大型企业，船舶修造石油平台 钢结构 农机喷洒 燃气输送 医械吊塔吊桥 气动打磨喷漆等得最佳选择产品。

规格：Φ 8mm- Φ 25mm

特征：

1. 坚韧：把特殊加工的聚酯涤纶线捻度处理后，在管的中间层全面纺织制造产品，所以产品的破裂压力非常高，可达到200kg/cm<sup>2</sup>；工作压力可达到60kg/cm<sup>2</sup>。

2. 结实：把pvc层和涤纶线层及特殊工程技术粘贴，使管的内、外层没有分离现象及起层现象。

3. 耐久：经过使用严格挑选的材料，细微的过滤网处理及完善的品质管理系统生产产品，所以产品的寿命很长久。

4. 柔软：使用捻度处理的涤纶线及最佳的pvc混合比例来生产产品，减少了pvc管坚硬的缺点，所以产品不仅光滑而且很柔软。

5. 具有耐高压、抗拉伸、耐酸碱、耐腐蚀、外型美观、柔软轻便、经久耐用

用途：

产品适用高压清洗机,高压油路系统,农业药用机械,园林蔬菜喷雾机械，高压喷雾器，高压管清洁器，高压air建设设备，造船厂，钢结构公司，焊割设备，医疗吊塔配套使用。

本产品的材质是PVC，用途是氧气管、医用吊塔管、笑气管、医用呼吸机用管，工作温度是-15-70（ ），公称外径是29（mm），壁厚是5（mm），长度是100（m）