FengQiu牌液压胶管 供应高压钢丝编织增强胶管-缠绕胶管-低价出售

产品名称	FengQiu牌液压胶管 供应高压钢丝编织增强胶管-缠绕胶管-低价出售
公司名称	浙江海诚胶管制造有限公司
价格	面议
规格参数	材质:丁苯橡胶 用途:煤矿液压等用途 工作温度:-40-120（°C）
公司地址	浙江诸暨市浙江省诸暨市阮市镇何家山头工业区
联系电话	86 0575 87615918

产品详情

一／二／三层高压钢丝编织胶管

■结构 胶管由耐油性能的内胶层、一／二／三层钢丝编织层和耐天候的外胶层组成。■应用 适于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、乳化液、烃等等。■工作温度-40°C～+100°C■执行标准

gb/t3683-2011

软管规格（层数-内径-压力）	内径	钢丝层直径	外径	工作压力 mpa	工作压力 psi	试验压力 mpa	试验压力 psi	爆破压力 mpa	爆破压力 psi	最小弯曲半径	参考重量（千克／米）
1-64-2.5	64±1.0	71±1.0	75±1.5	2.5	362	3.75	543	7.5	1087	770	3.74
2-64-5	64±1.0	73±1.0	77±1.5	5	725	7.5	1087	15	2174	790	4.00
3-64-6	64±1.0	75±1.0	79±1.5	6	869	9	1304	18	2608	790	4.72

四层钢丝缠绕高压胶管

■结构 胶管由耐油性能的内胶层、內胶织物保护层、钢丝缠绕层、钢丝各层间的中胶层和耐天候的外胶层组成。■应用 适于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、乳化液、烃等等。■工作温度 -40°C～+120°C■执行标准

gb/t10544-2003

软管规格	内径（毫米）	钢丝层直径（毫米）	外径（毫米）	工作压力		爆破压力		最小弯曲半径（毫米）	参考重千克/
				mpa	psi	mpa	psi		
4sp-64-35	64±1.2	77±1.0	84±1.5	35	5072	87.5	12679	1100	6.7

质优价廉，量多优惠。欢迎前来咨询。

价格以实际定做为准

电话 ：0575-87615918

联系人：陈经理

地址 ：浙江省诸暨市阮市镇何家山头工业园区

本产品的材质是丁苯橡胶，用途是煤矿液压等用途，工作温度是-40-120（°C），公称外径是10-70（mm），壁厚是3-17（mm），长度是100米/件（m），内径是6-51mm