

FengQiu牌液压胶管 供应高压钢丝编织增强胶管-缠绕胶管-低价出售

产品名称	FengQiu牌液压胶管 供应高压钢丝编织增强胶管-缠绕胶管-低价出售
公司名称	浙江海诚胶管制造有限公司
价格	面议
规格参数	材质:丁苯橡胶 用途:煤矿液压等用途 工作温度:-40-120 ()
公司地址	浙江诸暨市浙江省诸暨市阮市镇何家山头工业区
联系电话	86 0575 87615918

产品详情

一 / 二 / 三层高压钢丝编织胶管

结构 胶管由耐油性能的内胶层、一 / 二 / 三层钢丝编织层和耐天候的外胶层组成。 应用 适于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、乳化液、烃等等。 工作温度-40 ~ +100 执行标准

gb/t3683-2011

软管规格 (层数- 内径- 压力)	内径		钢丝层直径		工作压力		试验压力		爆破压力		最小弯曲半径	参考重量 (千克/米)
	mm	in	mm	in	mpa	psi	mpa	psi	mpa	psi		
1-64-2.5	64 ± 1.0	2.5	71 ± 1.0	2.8	2.5	362	3.75	543	7.5	1087	770	3.74
2-64-5	64 ± 1.0	5	73 ± 1.0	2.9	5	725	7.5	1087	15	2174	790	4.00
3-64-6	64 ± 1.0	6	75 ± 1.0	3.0	6	869	9	1304	18	2608	790	4.72

四层钢丝缠绕高压胶管

结构 胶管由耐油性能的内胶层、内胶织物保护层、钢丝缠绕层、钢丝各层间的中胶层和耐天候的外胶层组成。 应用 适于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、乳化液、烃等等。 工作温度 -40 ~ +120 执行标准

gb/t10544-2003

软管规格	内径 (毫米)	钢丝层直径 (毫米)	外径 (毫米)	工作压力		爆破压力		最小弯曲半径 (毫米)	参考重量 (千克/米)
				mpa	psi	mpa	psi		
4sp-64-35	64 ± 1.2	77 ± 1.0	84 ± 1.5	35	5072	87.5	12679	1100	6.7

质优价廉，量多优惠。欢迎前来咨询。

价格以实际定做为准

电话：0575-87615918

联系人：陈经理

地址：浙江省诸暨市阮市镇何家山头工业园区

本产品的材质是丁苯橡胶，用途是煤矿液压等用途，工作温度是-40-120（ ），公称外径是10-70（mm），壁厚是3-17（mm），长度是100米/件（m），内径是6-51mm